

## Light scanner with background masking 200 mm 200 mm BOS0156

**Allgemeine Informationen** 

Products\_Model ET6308248

**EAN** 

Producer Balluff

Producer-Model BOS0156

Producer-Typ BOS 50K-PSV-RH12-S4

min. Order

Class Lichttaster mit Hintergrundausb

**Technische Informationen** 

Einstellbereich 200...2000mm
Tastweite 200...2000mm

Triangulation

Mit Zeitfunktion

Bemessungsschaltabstand 2000mm

Max. Schaltabstand 2000mm

Max. Ausgangsstrom 100mA

Reflektor im Lieferumfang enthalten

Analogausgang 0 V ... 10 V

Analogausgang 0 mA ... 20 mA

Analogausgang 4 mA ... 20 mA

Analogausgang -10 V ... +10 V

Mit sonstigem Analogausgang

Einstellverfahren

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion

endung



Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge

Ausführung des elektrischen Ar

Ausführung des Schaltausgangs

Ausführung der Schaltfunktion

Explosionsschutz-Kategorie für Gas

Explosionsschutz-Kategorie für

Gehäusebauform

Breite des Sensors 28.5mm

Höhe des Sensors 62mm Länge des Sensors 80.5mm

Werkstoff der optischen Fläche

Werkstoff des Gehäuses

Umgebungstemperatur -20...60°C

Schaltfrequenz 1000Hz

Bemessungssteuerspeisespannung. Bushbei DC

Spannungsart

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte

Lichtart

Mit Wiederanlaufsperre

Geeignet für Sicherheitsfunktior

Schutzart (IP)

<u>Light scanner with background masking 200 mm 200 mm BOS0156 online</u> kaufen