One-way light barrier Receiver OG0029

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET6310205
EAN	
Producer	Ifm Electronic
Producer-Model	OG0029
Producer-Typ	OG0029
min. Order	
Class	Einweg-Lichtschranke

Technische Informationen

Lieferumfang des Einwegsyster	
Vorausfallmeldung	
Mit Zeitfunktion	
Bemessungsschaltabstand	15000mm
Max. Schaltabstand	15000mm
Max. Ausgangsstrom	180mA
Reflektor im Lieferumfang entha	
Analogausgang 0 V ... 10 V	
Analogausgang 0 mA ... 20 mA	
Analogausgang 4 mA ... 20 mA	
Analogausgang -10 V ... +10 V	
Mit sonstigem Analogausgang	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle	AS-Interface
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle	DeviceNet
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle	INTERBUS
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle	RS-232
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle	RS-485
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle	SSI
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge	
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	
Anzahl der sicheren Halbleiter-A	
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	

Ausführung des Schaltausgangs	
Ausführung der Schaltfunktion	
Betriebsmittel-Schutzklasse	
Explosionsschutz-Kategorie für	
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	
Gehäusebauform	
Durchmesser des Sensors	18mm
Länge des Sensors	78.5mm
Tastfunktion	
Werkstoff der optischen Fläche	
Werkstoff des Gehäuses	
Umgebungstemperatur	-25...80°C
Schaltfrequenz	25Hz
Bemessungssteuerspeisespannung	20...250V
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz	20...250V
Bemessungssteuerspeisespannung	20...250V
Spannungsart	
Mit Überwachungsfunktion nach	
Wellenlänge des Sensors	880nm
Lichtart	
Werkstoff des Kabelmantels	
Mit Wiederanlaufsperre	
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	
Schutzart (IP)	

[One-way light barrier Receiver OG0029 online kaufen]