elektrotools.de
elektro. clever. kaufen

Isolation amplifier Active 24 V 50 Hz 2865968

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET5504174
EAN	4046356448321
Producer	Phoenix Contact
Producer-Model	2865968
Producer-Typ	MACXMCR-SL #2865968
min. Order	
Class	Trennverstärker

Technische Informationen

Art der Spannungsversorgung	
Bemessungsversorgungsspannung	24...230 VAC
Bemessungsbetriebsfrequenz	50...60Hz
Bemessungsversorgungsspannung	24...230 VDC
Anzahl der Eingangsbereiche	-6
Anzahl der Eingangsbereiche	-100 mV ... +100 mV
Anzahl der Eingangsbereiche	-3
Anzahl der Eingangsbereiche	-500 mV ... +500 mV
Anzahl der Eingangsbereiche	-1
Anzahl der Eingangsbereiche	-2 V ... +2 V
Anzahl der Eingangsbereiche	-2
Anzahl der Eingangsbereiche	-5 V ... +5 V
Anzahl der Eingangsbereiche	-1
Anzahl der Eingangsbereiche	-20 V ... +20 V
Anzahl der Eingangsbereiche	0
Anzahl der Eingangsbereiche	0 mV ... 100 mV
Anzahl der Eingangsbereiche	0
Anzahl der Eingangsbereiche	0 mV ... 300 mV
Anzahl der Eingangsbereiche	0
Anzahl der Eingangsbereiche	0 V ... 1 V
Anzahl der Eingangsbereiche	0
Anzahl der Eingangsbereiche	0 V ... 2,5 V
Anzahl der Eingangsbereiche	0
Anzahl der Eingangsbereiche	0 V ... 10 V
Anzahl der Eingangsbereiche	0
Anzahl der Eingangsbereiche	0 V ... 24 V
Anzahl der Eingangsbereiche	0
Anzahl der Eingangsbereiche	1 V ... 5 V

Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ... -5 V	
Anzahl der Eingangsbereiche +	
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 0 V	
Anzahl der Eingangsbereiche 5	
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 0 V	
Anzahl der Eingangsbereiche 1	
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 5 mA	
Anzahl der Eingangsbereiche 0	
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA	
Anzahl der Eingangsbereiche 4	
Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ... +5 mA	
Anzahl der Eingangsbereiche -1	
Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ... +20 mA	
Anzahl der Eingangsbereiche 2	
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 4 mA	
Anzahl der Ausgangsbereiche -	
Anzahl der Ausgangsbereiche -100 mV ... +100 mV	
Anzahl der Ausgangsbereiche -	
Anzahl der Ausgangsbereiche -500 mV ... +500 mV	
Anzahl der Ausgangsbereiche -	
Anzahl der Ausgangsbereiche -2 V ... +2 V	
Anzahl der Ausgangsbereiche -	
Anzahl der Ausgangsbereiche -5 V ... +5 V	
Anzahl der Ausgangsbereiche -	
Anzahl der Ausgangsbereiche -20 V ... +20 V	
Anzahl der Ausgangsbereiche (	
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 100 mV	
Anzahl der Ausgangsbereiche (	
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 300 mV	
Anzahl der Ausgangsbereiche (	
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 1 V	
Anzahl der Ausgangsbereiche (	
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2,5 V	
Anzahl der Ausgangsbereiche (	
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V	
Anzahl der Ausgangsbereiche (	
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 24 V	
Anzahl der Ausgangsbereiche (	
Anzahl der Ausgangsbereiche 1 V ... 5 V	

Anzahl der Ausgangsbereiche	+5 V ... -5 V
Anzahl der Ausgangsbereiche	+
Anzahl der Ausgangsbereiche	5 V ... 0 V
Anzahl der Ausgangsbereiche	5
Anzahl der Ausgangsbereiche	10 V ... 0 V
Anzahl der Ausgangsbereiche	1
Anzahl der Ausgangsbereiche	0 mA ... 5 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche	0
Anzahl der Ausgangsbereiche	0 mA ... 20 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche	4
Anzahl der Ausgangsbereiche	-5 mA ... +5 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche	-
Anzahl der Ausgangsbereiche	-20 mA ... +20 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche	2
Anzahl der Ausgangsbereiche	20 mA ... 4 mA
Anzahl der Kanäle	
Störmeldeausgang	
Eigensicher gemäß EN 60947-5	
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen	
Galvanische Trennung zwische	g
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang	
Galvanische Trennung zwische	g und allen anderen Stromkreisen
Höhe	99mm
Breite	17.5mm
Tiefe	114.5mm
Leistungsaufnahme	1.9W
Bürde	600...600Ohm
Betriebstemperatur	-20...60°C
Temperaturdrift	0.01%/K
Gerätebauform	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
Montageart	
Schutzart (IP)	

Isolation amplifier Active 24 V 50 Hz 2865968 online kaufen