

Murrelektronik Passiv-Verteiler 8000-88010-3571000

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer | ET6311108 |
| EAN | 4048879054768 |
| Hersteller | Murrelektronik |
| Hersteller-ArtNr | 8000-88010-3571000 |
| Hersteller-Typ | 8000-88010-3571000 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler |



Technische Informationen

| | |
|--|----------------------|
| Ausführung des Abgangs für St | |
| Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung | |
| Anschlussart Haubenversion | |
| Aderquerschnitt der konfektionierten Aderleitung | 0,34 mm ² |
| Länge der vorkonfektionierten L | 5m |
| Kabellänge konfigurierbar | |
| Anzahl der Sensor-/Aktor-Steck | |
| Anzahl der Kanäle pro Steckplatz | |
| Ausführung der Abgänge für Se | |
| Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze | |
| Bemessungsspannung | 24V |
| Betriebsspannung | 24...24V |
| Max. Strombelastbarkeit pro E/A | 2A |
| Max. Summenstrom | 8A |
| Gewindebuchsen der Sensor-/A | |
| Mit LED-Anzeige | |
| Mit Potenzialtrennung | |
| Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion | |
| Werkstoff des Gehäuses | |
| Gehäusefarbe | |
| Betriebstemperatur | -30...80°C |
| Schutzart (IP) | |
| Explosionsschutz-Kategorie für | |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub | |

Murrelektronik Passiv-Verteiler 8000-88010-3571000 Ausführung des Abgangs für Stammleitung Fixkabelverteiler / angeschlossenes Stammkabel, Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung nicht zutreffend, Anschlussart

Haubenversion nicht zutreffend, Aderquerschnitt der konfektionierten Leitung 0,34mm², Länge der vorkonfektionierten Leitung 5m, Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze 8, Anzahl der Kanäle pro Steckplatz 1, Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen M8, Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze 3, Bemessungsspannung 24V, Betriebsspannung 24 ...

24V, Max.

Strombelastbarkeit pro E/A-Signal 2A, Max.

Summenstrom 8A, Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze M12, Mit LED-Anzeige, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe schwarz, Betriebstemperatur -30 ...

80°C, Schutzart (IP) IP67, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Zweireihige 30-mm-Bauweise, zusätzliche seitliche InLine-Montagebohrungen, verwechslungssichere Anzeige der Signalzustände

[Murrelektronik Passiv-Verteiler 8000-88010-3571000 online kaufen](#)

