

## Hager Anreihstandverteiler 5feldig FG25XD

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6005551
EAN	3250612794775
Hersteller	Hager
Hersteller-ArtNr	FG25XD
Hersteller-Typ	FG25XD
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Gehäuse/Schaltschrank (leer)

### Technische Informationen

Wandmontage möglich

Bodenmontage möglich

Unterputzmontage

Breite 1350mm

Höhe 1900mm

Tiefe 600mm

Werkstoff

Ausführung der Oberfläche

Farbe

RAL-Nummer

Mit Montageplatte

Montageplatte tiefenverstellbar

Anzahl der Schlösser

Anreihbar

Anzahl der Türen

EMV-Ausführung

Schutzart (IP)

Mit Sichttür

Mit Lüftungstür

Mit rückseitiger Tür

Hager Anreihstandverteiler 5feldig FG25XD Breite 1350mm, Höhe 1900mm, Tiefe 600mm, Werkstoff Stahl, Ausführung der Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe grau, RAL-Nummer 7035, Anzahl der Schlösser 1, Anreihbar, Anzahl der Türen 1, Schutzart (IP) IP54, Anreihstandverteiler,univers,5feldig.

Anreihstandsschränke IP 54, Schutzklasse I geerdet, Schutzart IP 54,

Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Lieferform ohne Seitenwände, Höhe 1900 mm, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten, Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) oder nach Wahl für ortsfeste Innenraumaufstellung, Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V, 3 AC 50 Hz 400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A, Korpus: Schrankgerüst: Deckblech und Rückwand aus 1,25 mm Stahlblech, feuerverzinkt Verkleidung (Seitenwände) aus 1,25 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände, nebeneinander anflanschbar.

Aufstellung nicht ohne Sockelleiste, waagrechte Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung einmal enthalten, mit Koppelplatten zur Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem, Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden Scharnieren, rechts oder links anschlagbar.

Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) bzw.

3- Punkt- Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart, gegen andere Schließungen austauschbar.

Leitungseinführungen: oben sind 2 Reihen pro Feld gestanzt, unten offen als Zubehör: - unten: Bodenblech mit Bürste - oben: Einführungsfalange (Kunststoff)  
Normen und Vorschriften geprüft nach VDE 0660, Teil 500, Teil 504, Teil 504 A1 Maße nach DIN 43870 Schutzart IP 54 nach VDE 0470 Teil 1 (DIN EN 60529) Schutzart IP 3x bei offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, Isolierstoffklasse II

[Hager Anreihstandverteiler 5feldig FG25XD online kaufen](#)

