

## Maico Radial-Dachventilator DN 125 EHD 12

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1605285
EAN	4012799873013
Hersteller	Maico
Hersteller-ArtNr	0087.0301
Hersteller-Typ	EHD 12
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Ventilator für Dacheinbau



### Technische Informationen

Netzfrequenz	50Hz
Bemessungsspannung	230V
Werkstoff des Gehäuses	
Selbsttätige Verschlussklappe integriert	
Fördervolumen	325m <sup>3</sup> /h
Nennleistung	49W
Fördermitteltemperatur	-20...70°C
Schutzart (IP)	
Nennweite	125mm
Korrosionsschutz	

Maico Radial-Dachventilator DN 125 EHD 12 Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 230V, Werkstoff des Gehäuses Stahlblech, Fördervolumen 325m<sup>3</sup>/h, Nennleistung 49W, Fördermitteltemperatur -20 ...

70°C, Schutzart (IP) IPX5, Nennweite 125mm, Korrosionsschutz verzinkt, Merkmale Platzsparender Dachventilator mit extrem geringen Abmessungen.

Zur Entlüftung.

Formschönes Gehäuse aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech.

Abdeckung aus Aluminium.

Die Abdeckung ist für Reinigungsarbeiten leicht abnehmbar.

Beschichtetes Eingriffsschutzgitter.

Radial-Laufrad mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln.

Schutzart IP X5.

Motor Außenläufer-Kondensatormotor.

Betriebskondensator anschlussfertig im Klemmenkasten.

Drehzahlsteuerbar.

Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig.

Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei.

Montagehinweise Dank seines geringen Gewichts wird für den Transport des EHD auf das Dach kein Kran oder Lastenaufzug benötigt.

Elektrischer Anschluss Anschluss an Klemmleiste im Gehäuse.

Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist.

Artikel: EHD 12, Fördervolumen: 325 m<sup>3</sup>/h, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 49 W, I<sub>Max</sub>: 0,22 A, Schutzart: IP X5, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm<sup>2</sup>, Einbauort: Dach, Einbaulage: senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 4,4 kg, Nennweite: 125 mm, Fördermitteltemperatur bei I<sub>Max</sub>: -20 / 70 °C, Schalldruckpegel: 52 dB(A),

[Maico Radial-Dachventilator DN 125 EHD 12 online kaufen](#)

