

Merten SCHUKO-Steckdose aws/gl BRS Schraub-Liftkl. MEG2400-0325

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0851729
EAN	4042811140533
Hersteller	Merten
Hersteller-ArtNr	MEG2400-0325
Hersteller-Typ	MEG2400-0325
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Steckdose



Technische Informationen

Ausführung	Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung
Anzahl der Einheiten	Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
Anzahl der Steckdosen schaltbar	Abdeckung
Aufdruck/Kennzeichnung	Anschlussart
Mit Klappdeckel	Mit erhöhtem Berührungsschutz
Textfeld/Beschriftungsfläche	Farbe
RAL-Nummer (ähnlich)	Transparent
Abschließbar	Auswurfmechanismus
Isolierter Einbau	Mit Funktionsbeleuchtung
Mit Orientierungsbeleuchtung	Überspannungsschutz
Fehlerstromschutz	Mit Feinsicherung
Sonderstromversorgung	Montageart
Befestigungsart	Werkstoff
Werkstoffgüte	Halogenfrei

Ausführung der Oberfläche

Mit Ein-/Ausschalter

Mit Durchschleiffunktion

Verdreher Zentraleinsatz

Nennstrom 16A

Nennspannung 250V

Phasenabgriff

Geeignet für Schutzart (IP)

Für "erschwerete Bedingungen" (nach VDE)

Gerätebreite 71mm

Gerätehöhe 71mm

Gerätetiefe 40mm

Merten SCHUKO-Steckdose aws/gI BRS Schraub-Liftkl.

MEG2400-0325 Ausführung SCHUKO, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Steckdosen schaltbar 0, Abdeckung Zentralplatte, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Anschlussart Schraubklemme, Mit erhöhtem Berührungsschutz, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9016, Isolierter Einbau, Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche glänzend, Mit Durchschleiffunktion, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Phasenabgriff ohne, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Gerätebreite 71mm, Gerätehöhe 71mm, Gerätetiefe 40mm, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0, Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).

Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.

-Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.

-Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.

-Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.

Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

Zubehör: ==Erweiterungss...

[Merten SCHUKO-Steckdose aws/gl BRS Schraub-Liftkl. MEG2400-0325 online](#)

[kaufen](#)

