

Merten SCHUKO-Steckdose alu Schraub-Liftklemme MEG2401-0460

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0851746
EAN	4042811140700
Hersteller	Merten
Hersteller-ArtNr	MEG2401-0460
Hersteller-Typ	MEG2401-0460
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Steckdose



Technische Informationen

Ausführung	Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung
Anzahl der Einheiten	Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
Anzahl der Steckdosen schaltbar	Abdeckung
Aufdruck/Kennzeichnung	Anschlussart
Anschlussart	Mit Klappdeckel
Mit Klappdeckel	Mit erhöhtem Berührungsschutz
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Textfeld/Beschriftungsfläche
Textfeld/Beschriftungsfläche	Farbe
Farbe	Transparent
Transparent	Abschließbar
Abschließbar	Auswurfmechanismus
Auswurfmechanismus	Isolierter Einbau
Isolierter Einbau	Mit Funktionsbeleuchtung
Mit Funktionsbeleuchtung	Mit Orientierungsbeleuchtung
Mit Orientierungsbeleuchtung	Überspannungsschutz
Überspannungsschutz	Fehlerstromschutz
Fehlerstromschutz	Mit Feinsicherung
Mit Feinsicherung	Sonderstromversorgung
Sonderstromversorgung	Montageart
Montageart	Befestigungsart
Befestigungsart	Werkstoff
Werkstoff	Werkstoffgüte
Werkstoffgüte	Halogenfrei
Halogenfrei	Oberfläche

Mit Ein-/Ausschalter

Mit Durchschleiffunktion

Verdreher Zentraleinsatz

Nennstrom 16A

Nennspannung 250V

Phasenabgriff

Geeignet für Schutzart (IP)

Für "erschwerete Bedingungen" (

Gerätebreite 71mm

Gerätehöhe 71mm

Gerätetiefe 40mm

Merten SCHUKO-Steckdose alu Schraub-Liftklemme MEG2401-0460 Ausführung SCHUKO, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Steckdosen schaltbar 0, Abdeckung Zentralplatte, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Anschlussart Schraubklemme, Farbe Aluminium, Isolierter Einbau, Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche lackiert, Ausführung der Oberfläche matt, Mit Durchschleiffunktion, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Phasenabgriff ohne, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Gerätebreite 71mm, Gerätehöhe 71mm, Gerätetiefe 40mm, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0, Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.

-Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.

-Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.

-Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.

Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

Zubehör: ==Erweiterungsset Überspannungsschutz für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2335-03../-04..

==E...

[Merten SCHUKO-Steckdose alu Schraub-Litklemme MEG2401-0460 online kaufen](#)

