

## Merten Steckdose pws/gl Schutzk.stift BRS MEG2500-0319

### Allgemeine Informationen

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Artikelnummer      | ET0851790     |
| EAN                | 4042811141141 |
| Hersteller         | Merten        |
| Hersteller-ArtNr   | MEG2500-0319  |
| Hersteller-Typ     | MEG2500-0319  |
| Verpackungseinheit | 1 Stück       |
| Artikelklasse      | Steckdose     |



### Technische Informationen

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Ausführung                      | Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung |
| Anzahl der Einheiten            | Anzahl der Module (bei Modulbauweise)   |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | Abdeckung                               |
| Aufdruck/Kennzeichnung          | Anschlussart                            |
| Mit Klappdeckel                 | Mit erhöhtem Berührungsschutz           |
| Textfeld/Beschriftungsfläche    | Farbe                                   |
| RAL-Nummer (ähnlich)            | Transparent                             |
| Abschließbar                    | Auswurfmechanismus                      |
| Isolierter Einbau               | Mit Funktionsbeleuchtung                |
| Mit Orientierungsbeleuchtung    | Überspannungsschutz                     |
| Fehlerstromschutz               | Mit Feinsicherung                       |
| Sonderstromversorgung           | Montageart                              |
| Befestigungsart                 | Werkstoff                               |
| Werkstoffgüte                   | Halogenfrei                             |

---

Ausführung der Oberfläche

Mit Ein-/Ausschalter

Mit Durchschleiffunktion

Verdreher Zentraleinsatz

Nennstrom 16A

Nennspannung 250V

Phasenabgriff

Geeignet für Schutzart (IP)

Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)

Gerätebreite 71mm

Gerätehöhe 71mm

Gerätetiefe 37mm

Merten Steckdose pws/gl Schutzk.stift BRS MEG2500-0319 Ausführung Schutzkontaktstift, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Steckdosen schaltbar 0, Abdeckung Zentralplatte, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Anschlussart Steckklemme, Mit erhöhtem Berührungsschutz, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Isolierter Einbau, Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Mit Durchschleiffunktion, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Phasenabgriff ohne, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Gerätebreite 71mm, Gerätehöhe 71mm, Gerätetiefe 37mm, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0, Schutzleiterkontakt rund, Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).

Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.

-Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.

-Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.

-Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.

Mit Steckklemmen.

Zubehör: ==Erweiterungsset Überspannungsschutz für Steckdose mit Schutzk...

[Merten Steckdose pws/gl Schutzk.stift BRS MEG2500-0319 online kaufen](#)

