

## Merten SCHUKO-Steckdose rt Klappd.Li.Schrift. MEG2313-0306

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0851577
EAN	4042811139667
Hersteller	Merten
Hersteller-ArtNr	MEG2313-0306
Hersteller-Typ	MEG2313-0306
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Steckdose



### Technische Informationen

Ausführung	Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung
Anzahl der Einheiten	
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	
Anzahl der Steckdosen schaltbar	
Abdeckung	
Aufdruck/Kennzeichnung	
Anschlussart	Mit Klappdeckel
Mit Klappdeckel	Mit erhöhtem Berührungsschutz
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Textfeld/Beschriftungsfläche
Textfeld/Beschriftungsfläche	Farbe
Farbe	RAL-Nummer (ähnlich)
RAL-Nummer (ähnlich)	Transparent
Transparent	Abschließbar
Abschließbar	Auswurfmechanismus
Auswurfmechanismus	Isolierter Einbau
Isolierter Einbau	Mit Funktionsbeleuchtung
Mit Funktionsbeleuchtung	Mit Orientierungsbeleuchtung
Mit Orientierungsbeleuchtung	Überspannungsschutz
Überspannungsschutz	Fehlerstromschutz
Fehlerstromschutz	Mit Feinsicherung
Mit Feinsicherung	Sonderstromversorgung
Sonderstromversorgung	Montageart
Montageart	Befestigungsart
Befestigungsart	Werkstoff
Werkstoff	Werkstoffgüte
Werkstoffgüte	Halogenfrei
Halogenfrei	

---

Ausführung der Oberfläche

Mit Ein-/Ausschalter

Mit Durchschleiffunktion

Verdreher Zentraleinsatz

Nennstrom 16A

Nennspannung 250V

Phasenabgriff

Geeignet für Schutzart (IP)

Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)

Gerätebreite 71mm

Gerätehöhe 71mm

Gerätetiefe 47mm

Merten SCHUKO-Steckdose rt Klappd.Li.Schrift.

MEG2313-0306 Ausführung SCHUKO, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Steckdosen schaltbar 0, Abdeckung Zentralplatte, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Anschlussart Steckklemme, Mit erhöhtem Berührungsschutz, Textfeld/Beschriftungsfläche, Farbe rot, RAL-Nummer (ähnlich) 3003, Isolierter Einbau, Mit Funktionsbeleuchtung, Sonderstromversorgung weitere Sicherheitsversorgung (rot), Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Mit Durchschleiffunktion, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Phasenabgriff ohne, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Gerätebreite 71mm, Gerätehöhe 71mm, Gerätetiefe 47mm, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0, Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).

Die grüne LED leuchtet bei anliegender Netzspannung.

Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.

-Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.

-Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.

-Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.

Mit Steckklemmen.

Zubehör: ==Großes S...

[Merten SCHUKO-Steckdose rt Klappd.Li.Schrift. MEG2313-0306 online kaufen](#)

