

## Device connection for plug-in building installation 96.031.2153

### Allgemeine Informationen

|                |   |
|----------------|---|
| Products_Model | ET6704566   |
| EAN            | 4015573895362                                     |
| Producer       | Wieland   |
| Producer-Model | 96.031.2153.0                                     |
| Producer-Typ   | RST20 #96.031.2153.0                              |
| min. Order     |   |
| Class          | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |

### Technische Informationen

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Bemessungsspannung                   | 250V                      |
| Bemessungsstrom                      | 20A                       |
| Polzahl                              |                           |
| Schutzart (IP)                       |                           |
| Anschlussart                         |                           |
| Ausführung                           |                           |
| Einbauvariante                       |                           |
| Steckrichtung                        |                           |
| Neigungswinkel                       | 0...0°                    |
| Gewindeanschlussmaß                  |                           |
| Anschlussquerschnitt (feindräht)     | 1.5...1.5mm <sup>2</sup>  |
| Anschlussquerschnitt (eindrähtig)    | Ø1.5...2.5mm <sup>2</sup> |
| Anzahl der Anschlüsse je Pol         |                           |
| Pol-Kennzeichnung                    |                           |
| Mechanische Kodierung                |                           |
| Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz |                           |
| Farbe des separaten Adaptersti       |                           |
| Werkstoff des Gehäuses               |                           |
| Halogenfrei                          |                           |
| Kontaktmaterial                      |                           |
| Oberflächenbehandlung der Ko         |                           |
| Verschmutzungsgrad                   |                           |
| Bemessungsstoßspannung               | 4kV                       |
| Länge                                | 71mm                      |
| Höhe                                 | 35mm                      |
| Breite                               | 35mm                      |

[Device connection for plug-in building installation 96.031.2153 online kaufen](#)

