Fieldbus, decentr. periphery - basic appliance EK1110

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET5504477
EAN	
Producer	Beckhoff
Producer-Model	EK1110
Producer-Typ	EK1110
min. Order	
Class	Feldbus, Dez. Peripherie - Grundgerät

Technische Informationen

Mit integrierter Stromversorgun	
Eingangsspannung bei DC	24...24V
Art der Eingangsspannung	
Ausgangsspannung bei DC	24...24V
Art der Ausgangsspannung	
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet	
Anzahl der HW-Schnittstellen P	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232	
Anzahl der HW-Schnittstellen se	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	
Anzahl der HW-Schnittstellen se	
Anzahl der HW-Schnittstellen USB	
Anzahl der HW-Schnittstellen pa	
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless	
Anzahl der HW-Schnittstellen se	
Mit optischer Schnittstelle	
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	
Unterstützt Protokoll für CAN	
Unterstützt Protokoll für INTERBUS	
Unterstützt Protokoll für ASI	
Unterstützt Protokoll für KNX	
Unterstützt Protokoll für MODBU	
Unterstützt Protokoll für Data-Highway	
Unterstützt Protokoll für Devicel	
Unterstützt Protokoll für SUCONET	
Unterstützt Protokoll für LON	
Unterstützt Protokoll für SERCOS	

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	
Unterstützt Protokoll für Founda	
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	
Unterstützt Protokoll für AS-Inte	
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	
Unterstützt Protokoll für INTERE	
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe	
Unterstützt Protokoll für SafetyE	
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	
Funkstandard Bluetooth	
Funkstandard WLAN 802.11	
IO-Link Master	
Systemkomponente	
Schutzart (IP)	
Anzahl der Steckplätze	
Mit steckbaren Baugruppen, dig	
Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A	
Mit steckbaren Baugruppen, Ko	
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module	
Mit steckbaren Baugruppen, Ze	
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige	
Ausführung des elektrischen Ar	
Mit Potenzialtrennung	
Feldbusanschluss über seperat	
Buskoppler für modularen Stationsaufbau vorhanden	
Tragschienenmontage möglich	
Wand-/Direktmontage möglich	
Fronteinbau möglich	
Rack-Montage möglich	
Geeignet für Sicherheitsfunktior	
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)	
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex	
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	
Explosionsschutz-Kategorie für	
Breite	44mm
Höhe	100mm
Tiefe	68mm

Fieldbus, decentr. periphery - basic appliance EK1110 online kaufen