

Busch-Jaeger Wächter Präsenz tech BasicLINE Korridor w 6818 U

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6400773
EAN	4011395133347
Hersteller	Busch-Jaeger
Hersteller-ArtNr	2CKA006800A2510
Hersteller-Typ	6818 U
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder komplett



Technische Informationen

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Optimale Montagehöhe	2.5m
Treppenhausüberwachung	
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	2.4m
Fernbedienbar	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Teach-Funktion für Ansprechhe	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Schutzart (IP)	
Nennspannung	230V
Min. Einschaltdauer	10s
Max. Einschaltdauer	30min
Erfassungswinkel horizontal	30...360°
Ansprechhelligkeit	10...2000lx
Max. Schaltleistung	2000W
Temperatur	-20...45°C
Max. Einschaltstrom	80A
Nebenstelleneingang	
Frequenz	50...60Hz

Busch-Jaeger Wächter Präsenz tech BasicLINE Korridor w 6818 U

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung, Optimale Montagehöhe 2,5m, Treppenhausüberwachung, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 24m, Fernbedienbar, Ansprechhelligkeit einstellbar, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Schutzart (IP) IP40, Nennspannung 230V, Min.

Einschaltdauer 10s, Max.

Einschaltdauer 30min, Erfassungswinkel horizontal 30 ...

360°, Ansprechhelligkeit 10 ...

2000lx, Max.

Schaltleistung 2000W, Temperatur -20 ...

45°C, Max.

Einschaltstrom 80A, Nebenstelleneingang, Frequenz 50 ...

60Hz, Farbvariante alpinweiß, Busch-Wächter®, Busch-Wächter® Präsenz tech, Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE Corridor, alpinweiß, Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE Corridor Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.

Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.

Erfassungsbereich (bei 2,5 m Montagehöhe) kreisförmig, bis zu 24 m Durchmesser.

Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende Maskierungselemente möglich.

Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.

Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.

Mit automatischer Durchgangserkennung.

Mit automatischer Empfindlichkeitsanpassung.

Montagemöglichkeit in Kombination mit Einbau- und Gerätedosen.

Deckeneinbaumontage über beiliegende Staubschutzdose.

Einstellelemente frontseitig zugänglich.

Überwachungsdichte: 215 Sektoren mit 860 Schaltsegmenten.

Ausschaltverzögerung: ca.

10 s - 30 min.

oder Kurzzeitimpuls einstellbar.

Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843.

Verwendung im Aussenbereich durch Kombination mit Aufputz-Gehäuse 6888 möglich.

Nennspannung: , +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: 230 V-Glühlampen Nennleistung: 2000 W Lastart: Energiesparlampen Nennleistung: 7 - 400 W Lastart: Leuchtstofflampen Nennstrom: 4 AX, bei $\cos \varphi \geq 0,5$ Nennleistung: 1000 W/VA Öffnungswinkel: 360 ° Helligkeitsgrenzwert: 10 Lux - 2000 Lux Montagehöhe: 2 m - 3 m Schutzart Gerät: IP 40 Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 110 mm x 110 mm x 70 mm Einbautiefe: 48 mm IEC 60669-2-1

[Busch-Jaeger Wächter Präsenz tech BasicLINE Korridor w 6818 U online kaufen](#)

