

## Flexa Schnellverschraubung IP67,Winkel RQW-P AD21,2/Pg16gr

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0538502
EAN	4025113147509
Hersteller	Flexa
Hersteller-ArtNr	15020028016
Hersteller-Typ	RQW-P AD21,2/Pg16gr
Verpackungseinheit	50 Stück
Artikelklasse	Kunststoff-Wellenschlauch-Verschraubung



### Technische Informationen

Nenn Durchmesser	21.2mm
Nenngröße in Zoll	
Schutzart (IP)	
Ausführung	
Drehbares Gewinde	
Bauform	
Verbindungsart	
Gewindeart	
Gewindeanschlussgröße	
Gewindewerkstoff	
Gewindelänge	13mm
Gesamtlänge	50mm
Gesamthöhe	48mm
Werkstoff	
Werkstoff der Dichtung	
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches	18mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches	29.5mm
Farbe	
Zul. in Kombination mit Schutzs	
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR	
Zul. in Kombination mit Schutzs	3
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23	
Zul. in Kombination mit Schutzs	er

Flexa Schnellverschraubung IP67,Winkel RQW-P AD21,2/Pg16gr  
 Nenn Durchmesser 21,2mm, Nenngröße in Zoll 1/2 Zoll, Schutzart (IP) IP68,  
 Ausführung 90°-Winkel, Bauform Außengewinde, Verbindungsart Gewinde,  
 Gewindeart sonstige, Gewindeanschlussgröße PG16, Gewindewerkstoff

Polyamid (PA), Gewindelänge 13mm, Gesamtlänge 50mm, Gesamthöhe 48mm, Werkstoff Polyamid (PA), Werkstoff der Dichtung TPE, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches 18mm, Größter Außendurchmesser des Schlauches 29,5mm, Farbe grau, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch UR, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch VD GGVS, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch Lloyds Register, Rationelle Schlauchmontage durch einteilige Verschraubung mit push-in-Verschuß.

Einfache Demontage durch Verschieben der Rasthülse.

Kleinstmögliche Außenmaße für minimalsten Verschraubungsabstand, beständig gegen Öl und Benzin, weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig.

Silikon-, cadmium- u.

halogenfrei.

Zur fachgerechten Montage als schutzisolierte Verschraubung geeignet nach Anwendungsvorschriften EN 60204 im Maschinen und Anlagenbau. Temperaturbereich -30 °C bis +100 °C

[Flexa Schnellverschraubung IP67,Winkel RQW-P AD21,2/Pg16gr online kaufen](#)

