# Fieldbus, decentr. periphery - digital I/O module 7.5 V 2985631

## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Products_Model | ET5504623 |
| EAN | 4046356131605 |
| Producer | Phoenix Contact |
| Producer-Model | 2985631 |
| Producer-Typ | IB IL 24 PSDO 8-PAC |
| min. Order | |
| Class | Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modu |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Versorgungsspannung bei DC | 7.5...24V |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | |
| Anzahl der digitalen Eingänge | |
| Anzahl der digitalen Ausgänge | |
| Zulässige Spannung am Eingar | 24...0V |
| Art des Digitalausgangs | |
| Ausgangsstrom | 3A |
| Zulässige Spannung am Ausgang | 24...24V |
| Art der Ausgangsspannung | |
| Kurzschlussschutz, Ausgänge | vorhanden |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Ir | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen s( | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen s( | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen p | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen s( | |
| Mit optischer Schnittstelle | |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | |
| Unterstützt Protokoll für CAN | |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | |
| Unterstützt Protokoll für ASI | |
| Unterstützt Protokoll für KNX | |
| Unterstützt Protokoll für MODBU | |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | |

| | |
|---|---|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET | |
| Unterstützt Protokoll für LON | |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | |
| Unterstützt Protokoll für PROFIl | |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | |
| Unterstützt Protokoll für Founda | |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | |
| Unterstützt Protokoll für AS-Inte | |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | |
| Unterstützt Protokoll für INTERI | |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | |
| Unterstützt Protokoll für SafetyI | |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | |
| Funkstandard Bluetooth | |
| Funkstandard WLAN 802.11 | |
| IO-Link Master | |
| Systemkomponente | |
| Schutzart (IP) | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | |
| Feldbusanschluss über seperat | |
| Tragschienenmontage möglich | |
| Wand-/Direktmontage möglich | |
| Fronteinbau möglich | |
| Rack-Montage möglich | |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | |
| Kategorie nach EN 954-1 | |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 | |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex | |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | |
| Explosionsschutz-Kategorie für | |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub | |
| Breite | 48.8mm |
| Höhe | 119.8mm |
| Tiefe | 71.5mm |

Fieldbus, decentr. periphery - digital I/O module 7.5 V 2985631 online kaufen