

Grothe Bewegungsmelder prof.120 AC 230V/500VA/250W McGuard prof.

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7104307
EAN	4011459945305
Hersteller	Grothe
Hersteller-ArtNr	94530
Hersteller-Typ	McGuard prof.BM120ws
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder komplett



Technische Informationen

Ausführung	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Zwangsabschaltung	
Tierschneise	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Vernetzbar	
Optimale Montagehöhe	2.5m
Treppenhausüberwachung	
Überbrückungsschalter	
Max. Reichweite zu einer Seite	12m
Max. Reichweite frontal	12m
Geeignet für drahtlose Übertrag	
Fernbedienbar	
Ansprechempfindlichkeit einstel	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Mit Signaleinheit	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsa	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Schutzart (IP)	

Min. Einschaltdauer	3s
Max. Einschaltdauer	12min
Erfassungswinkel horizontal	120...120°
Ansprechhelligkeit	2...2000lx
Max. Schaltleistung	1100W
Temperatur	-20.4...-20.4°C
Nebenstelleneingang	
Frequenz	50...50Hz
Alarmfunktion	

Grothe Bewegungsmelder prof.120 AC 230V/500VA/250W McGuard prof.BM120ws Ausführung Bewegungsmelder, Konstantlichtregelung, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung, Optimale Montagehöhe 2,5m, Max.

Reichweite zu einer Seite 12m, Max.

Reichweite frontal 12m, Ansprechempfindlichkeit einstellbar, Ansprechhelligkeit einstellbar, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Schutzart (IP) IP55, Nennspannung 230V, Min.

Einschaltdauer 3s, Max.

Einschaltdauer 12min, Erfassungswinkel horizontal 120 ...

120°, Ansprechhelligkeit 2 ...

2000lx, Max.

Schaltleistung 1100W, Temperatur -20,4 ...

-20,4°C, Frequenz 50 ...

50Hz,



[Grothe Bewegungsmelder prof.120 AC 230V/500VA/250W McGuard prof. online](#)



[kaufen](#)

