OBO Bettermann Vertr Blitzbarriere 5V AC FLD 5

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET5901824
EAN	4012195578369
Hersteller	OBO Bettermann
Hersteller-ArtNr	5098600
Hersteller-Typ	FLD 5
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Kombi-Ableiter für Informations-/MSR-Technik

Technische Informationen

Höchste Dauerspannung AC	4.2V
Höchste Dauerspannung DC	6V
Blitzstoßstrom (10/350)	6kA
Nennableitstoßstrom (8/20)	10kA
Nennlaststrom	1A
Schutzpegel Ader/Ader	500V
Schutzpegel Ader/Erde	18V
Montageart	
Anschluss 1	
Explosionsgeprüfte Ausführung	

OBO Bettermann Vertr Blitzbarriere 5V AC FLD 5 Höchste Dauerspannung AC 4,2V, Höchste Dauerspannung DC 6V, Blitzstoßstrom (10/350) 6kA, Nennableitstoßstrom (8/20) 10kA, Nennlaststrom 1A, Schutzpegel Ader/Ader 500V, Schutzpegel Ader/Erde 18V, Montageart Hutschiene 35 mm, Anschluss 1 Klemme, Überspannungsschutz (Mittel- und Feinschutz) für den Einsatz in der Mess- und Regelungstechnik.

Standardausführung für Doppeladersysteme, zweistufige Schutzschaltung, mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen, im platzsparenden 17,5 mm Rastermaß, mit integrierten Endkopplungs-Widerständen im Längszweig.

OBO Bettermann Vertr Blitzbarriere 5V AC FLD 5 online kaufen