Fieldbus, decentr. periphery - basic appliance 108410

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET5500094
EAN	
Producer	Beckhoff
Producer-Model	108410
Producer-Typ	BK3120
min. Order	
Class	Feldbus, Dez. Peripherie - Grundgerät

Technische Informationen

Mit integrierter Stromversorgun	
Eingangsspannung bei DC	24...24V
Art der Eingangsspannung	
Max. Eingangsstrom bei DC	4.5A
Ausgangsspannung bei DC	7.5...24V
Art der Ausgangsspannung	
Max. Ausgangsstrom bei DC	1.75A
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet	
Anzahl der HW-Schnittstellen P	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232	
Anzahl der HW-Schnittstellen se	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	
Anzahl der HW-Schnittstellen se	
Anzahl der HW-Schnittstellen USB	
Anzahl der HW-Schnittstellen pa	
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless	
Anzahl der HW-Schnittstellen se	
Mit optischer Schnittstelle	
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	
Unterstützt Protokoll für CAN	
Unterstützt Protokoll für INTERBUS	
Unterstützt Protokoll für ASI	
Unterstützt Protokoll für KNX	
Unterstützt Protokoll für MODBU	
Unterstützt Protokoll für Data-Highway	
Unterstützt Protokoll für Devicel	
Unterstützt Protokoll für SUCONET	

Unterstützt Protokoll für SERCOS	
Unterstützt Protokoll für PROFII	
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	
Unterstützt Protokoll für Founda	
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	
Unterstützt Protokoll für AS-Inte	
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	
Unterstützt Protokoll für INTERE	
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe	
Unterstützt Protokoll für SafetyE	
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	
Funkstandard Bluetooth	
Funkstandard WLAN 802.11	
IO-Link Master	
Systemkomponente	
Schutzart (IP)	
Anzahl der Steckplätze	
Mit steckbaren Baugruppen, dig	
Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A	
Mit steckbaren Baugruppen, Ko	
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module	
Mit steckbaren Baugruppen, Ze	
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige	
Ausführung des elektrischen Ar	
Mit Potenzialtrennung	
Feldbusanschluss über seperat	
Buskoppler für modularen Stationsaufbau vorhanden	
Tragschienenmontage möglich	
Wand-/Direktmontage möglich	
Fronteinbau möglich	
Rack-Montage möglich	
Geeignet für Sicherheitsfunktior	
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)	
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex	
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	
Explosionsschutz-Kategorie für	
Breite	49mm
Höhe	100mm
Tiefe	68mm

Fieldbus, decentr. periphery - basic appliance 108410 online kaufen