

## Inductive proximity switch 40 mm 40 mm 118 mm 194782

### Allgemeine Informationen

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Products_Model | ET6308221                    |
| EAN            |                              |
| Producer       | Pepperl+Fuchs Fabrik         |
| Producer-Model | 194782                       |
| Producer-Typ   | NBB15-U1-A2                  |
| min. Order     |                              |
| Class          | Induktiver Näherungsschalter |



### Technische Informationen

|                                                                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Breite des Sensors                                                   | 40mm            |
| Höhe des Sensors                                                     | 40mm            |
| Länge des Sensors                                                    | 118mm           |
| Mechanische Einbaubedingung für Sensor                               |                 |
| Schaltabstand                                                        | 15mm            |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen                                   |                 |
| Ausführung der Schaltfunktion                                        |                 |
| Ausführung des Schaltausgangs                                        |                 |
| Ausführung des elektrischen Ar                                       |                 |
| Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion                     |                 |
| Anzahl der kontaktbehafteten A                                       | ktion           |
| Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge                              |                 |
| Anzahl der sicheren kontaktbeh                                       |                 |
| Art der Betätigung                                                   |                 |
| Ausführung der Schnittstelle                                         |                 |
| Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation |                 |
| Gehäusebauform                                                       |                 |
| Beschichtung Gehäuse                                                 |                 |
| Kaskadierbar                                                         |                 |
| Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang                               | 200mA           |
| Versorgungsspannung                                                  | 10...30V        |
| Bemessungssteuerspeisespannung                                       | 10...30V bei DC |
| Spannungsart                                                         |                 |
| Schaltfrequenz                                                       | 200Hz           |
| Mit Überwachungsfunktion nach                                        |                 |
| Werkstoff des Gehäuses                                               |                 |
| Druckfest                                                            |                 |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas                                   |                 |

Explosionsschutz-Kategorie für

[Inductive proximity switch 40 mm 40 mm 118 mm 194782 online kaufen](#)