

## TCS Tür Control Audio Innenstation 5Tasten freispr. ws ISW3030-0

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7105141
EAN	4035138018555
Hersteller	TCS Tür Control
Hersteller-ArtNr	ISW3030-0140
Hersteller-Typ	ISW3030-0140
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Haustelefon

### Technische Informationen

Hörerlose Sprechstelle

Schaltfunktionen

Funktions-Lampen

Rufabschaltung

Videosteuerung

Internkommunikation

Rufunterscheidung

Montageart

Zusatzgerät anreihbar

Lautstärkeregelung

Abhörsicher

Licht-/Türöffnertaste

Türöffnerautomatik

Installationstechnik

Ausführung der Schnittstelle

Farbe



TCS Tür Control Audio Innenstation 5Tasten freispr.

ws ISW3030-0140 Hörerlose Sprechstelle, Schaltfunktionen, Funktions-Lampen, Rufabschaltung, Rufunterscheidung, Montageart Aufputz, Lautstärkeregelung, Abhörsicher, Licht-/Türöffnertaste, Installationstechnik Bus-System, Ausführung der Schnittstelle LAN, Farbe weiß, Innenstation zum Freisprechen für den TCS:BUS.

Intuitive Bedienung der Haupt- und Nebenfunktionen durch differenzierte Tasten.

Große abgesetzte blaue Türöffnertaste.

Große abgesetzte Sprechentaste.

Lichttaste.

Steuertaste ab Werk: mit Steuerfunktion fest belegt.

Ruf-Aus-Taste zur Rufonabschaltung mit optischer Anzeige.

Optische Anzeige und Kurzzeitspeicherung von Türrufen.

Optische Besetztanzeige bei bestehender Sprechverbindung.

Auswahl aus 13 Ruftönen, vom Benutzer einstellbar.

Rufonlautstärke in 8 Stufen vom Benutzer einstellbar.

Sprechenlautstärke in 8 Stufen vom Benutzer einstellbar.

Akustische und optische Rufunterscheidung zwischen 2 Haustür-, Wohnungstür- und Internruf.

1 Parallelruf mit Servicegerät einstellbar.

Mithörsperre und automatische Gesprächsabschaltung.

Unterschale mit gesteckter Schraubklemme vorinstallierbar und alternativ mit Schwesterprodukt Türtelefon bestückbar.

Konfigurationssoftware configo zur komfortablen Anlagenkonfiguration am PC mit automatischer Erkennung von Gerätetyp und Seriennummer nutzbar.

Akustische und optische Fehleranzeige für zeitsparende Inbetriebnahme.

Funktional erweiterbar durch Einbauplätze für Rufrelais und Ansteuerung Funksignalgerät.

Zur Aufputzmontage, Montage über UP-Dose oder Tischmontage mit Tischzubehör ZIT3030-0010.

Signalübertragung und Stromversorgung über verpolungsfreien und kurzschlussfesten 2-Draht-TCS:BUS.

Audio- und Video-Innenstationen sind innerhalb einer Anlage kombinierbar.

Energieeffizient durch geringen Stand-by-Verbrauch von nur 0,025 W.

2-Draht-Technik: modernisierungsfreundlich, 3-Draht-Technik möglich.

Geprüft nach EN 50486.

Farbe: weiß.

Gehäuse aus antistatischem und recycelbarem Kunststoff.

2-Draht-Technik : Eingangsstrom (2-Draht):  $I(a) = 1 \text{ mA}$  in Ruhe.

3-Draht-Technik möglich.

Eingangsstrom (3-Draht):  $I(a) = 0,2 \text{ mA}$ ,  $I(P) = 0,8 \text{ mA}$  in Ruhe.

maximaler Eingangsstrom:  $I(P_{\max}) = 74 \text{ mA}$ .

Zulässige Umgebungstemperatur:  $-5 \text{ °C}$  bis  $+40 \text{ °C}$ .

Maße: H 180 mm x B 100 mm x T 25 mm.

[TCS Tür Control Audio Innenstation 5Tasten freispr. ws ISW3030-0 online](#)



[kaufen](#)

