

Light scanner, energetic 200 mm BOS008T

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET0706746
EAN	
Producer	Balluff
Producer-Model	BOS008T
Producer-Typ	BOS 30M-PU-1PH-SA3-C
min. Order	
Class	Lichttaster energetisch



Technische Informationen

Tastweite	200...2000mm
Vorausfallmeldung	
Mit Zeitfunktion	
Max. Schaltabstand	2000mm
Max. Ausgangsstrom	200mA
Reflektor im Lieferumfang enthalten	
Analogausgang 0 V ... 10 V	
Analogausgang 0 mA ... 20 mA	
Analogausgang 4 mA ... 20 mA	
Analogausgang -10 V ... +10 V	
Mit sonstigem Analogausgang	
Einstellverfahren	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI	
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge	
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	
Anzahl der sicheren Halbleiter-/	
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	

Ausführung des Schaltausgangs	
Ausführung der Schaltfunktion	
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	
Explosionsschutz-Kategorie für	
Gehäusebauform	
Durchmesser des Sensors	35mm
Länge des Sensors	93mm
Tastfunktion	
Werkstoff der optischen Fläche	
Werkstoff des Gehäuses	
Reaktionszeit	5ms
Reichweite des Schutzfeldes	2m
Schaltfrequenz	100Hz
Spannungsart	
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	
Laserschutzklasse	
Wellenlänge des Sensors	880nm
Lichtart	
Mit Wiederanlaufsperr	
Geeignet für Sicherheitsfunktior	
Schutzart (IP)	
Umgebungstemperatur	-5...55°C
Bemessungssteuerspeisespannung	10...30V bei DC

[Light scanner, energetic 200 mm BOS008T online kaufen](#)