

Phoenix Contact Printklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung 630V

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0440661
EAN	4017918026387
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	1731035
Hersteller-Typ	GMKDS 3/ 3
Verpackungseinheit	100 Stück
Artikelklasse	Leiterplattenklemme

Technische Informationen

Höhe	18mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	3
Anzahl der Etagen	1
Rastermaß der Anschlüsse	7.5mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschl	0°/180°
Bemessungsstrom In	24A
Bemessungsspannung	630V
Bemessungsstoßspannung	6kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	1
Anschlussart Leiter	Druck
Anschließbarer Leiterquerschnitt mit Aderendhülse	0.25...2.5mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt ohne Aderendhülse	0.2...2.5mm ²
Anschlußart Leiterplatte	Druck
Werkstoff der Anschlussoberfläche	Ag
Durchmesser des Anschlusspins	0.9mm
Länge des Pins	5mm
Werkstoff des Isolierkörpers	PA
Gehäusefarbe	Grün
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	UL94V0
Art der Leiterplattenbefestigung	Druck
Befestigungsart	Druck



Phoenix Contact Printklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung 630V, Bemessungsstoßspannung 6kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 1, Anschlussart Leiter Druck, Anschließbarer Leiterquerschnitt mit Aderendhülse 0.25...2.5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt ohne Aderendhülse 0.2...2.5mm², Anschlußart Leiterplatte Druck, Werkstoff der Anschlussoberfläche Ag, Durchmesser des Anschlusspins 0.9mm, Länge des Pins 5mm, Werkstoff des Isolierkörpers PA, Gehäusefarbe Grün, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 UL94V0, Art der Leiterplattenbefestigung Druck, Befestigungsart Druck

(horizontal), Bemessungsstrom In 24A, Bemessungsspannung 630V, Bemessungsstoßspannung 6kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Anschlussart Leiter Schraubanschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig 0,2 ...

4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse 0,25 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse 0,2 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig 0,2 ...

2,5mm², Anschlussart Leiterplatte Lötanschluss, Werkstoff der Anschlussoberfläche Zinn, Durchmesser des Anschlusspins 0,9mm, Länge des Pins 5mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Gehäusefarbe grün, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V2, Art der Leiterplattenbefestigung Anschlusskontakt, Befestigungsart löten,

[Phoenix Contact Printklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung online](#)

[kaufen](#)

