

Phoenix Contact Leiterplattenklemme MKDS 3/ 3-5,08 HT BK

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|----------------------|
| Artikelnummer | ET0444153 |
| EAN | 4017918929398 |
| Hersteller | Phoenix Contact |
| Hersteller-ArtNr | 1985991 |
| Hersteller-Typ | MKDS 3/ 3-5,08 HT BK |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Artikelklasse | Leiterplattenklemme |

Technische Informationen

| | |
|--|---------------------------|
| Höhe | 18mm |
| Anzahl der elektrischen Anschlüsse | |
| Anzahl der Etagen | |
| Rastermaß der Anschlüsse | 5.08mm |
| Winkel Leiterplatte/Leiteranschl | |
| Bemessungsstrom In | 24A |
| Bemessungsspannung | 320V |
| Bemessungsstoßspannung | 4kV |
| Überspannungskategorie | |
| Verschmutzungsgrad | |
| Anschlussart Leiter | |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mit Aderendhülse | 0.25...2.5mm ² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt ohne Aderendhülse | 0.2...2.5mm ² |
| Anschlußart Leiterplatte | |
| Werkstoff der Anschlussoberfläche | |
| Durchmesser des Anschlusspins | 0.9mm |
| Länge des Pins | 5mm |
| Werkstoff des Isolierkörpers | |
| Gehäusefarbe | |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | |
| Art der Leiterplattenbefestigung | |
| Befestigungsart | |



Phoenix Contact Leiterplattenklemme MKDS 3/ 3-5,08 HT BK Höhe 18mm, Anzahl der elektrischen Anschlüsse 3, Anzahl der Etagen 1, Rastermaß der Anschlüsse 5,08mm, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss 0°/180° (horizontal),

Bemessungsstrom In 24A, Bemessungsspannung 320V,
Bemessungsstoßspannung 4kV, Überspannungskategorie III,
Verschmutzungsgrad 2, Anschlussart Leiter Schraubanschluss, Anschließbarer
Leiterquerschnitt eindrätig 0,2 ...

4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse 0,25 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse 0,2 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig 0,2 ...

2,5mm², Anschlussart Leiterplatte Lötanschluss, Werkstoff der
Anschlussoberfläche Zinn, Durchmesser des Anschlusspins 0,9mm, Länge des
Pins 5mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Gehäusefarbe schwarz,
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Art der
Leiterplattenbefestigung Anschlusskontakt, Befestigungsart löten,

[Phoenix Contact Leiterplattenklemme MKDS 3/ 3-5,08 HT BK online kaufen](#)

