

## Control cable 1 mm<sup>2</sup> Class 5 = flexible YSLY-JZ 25x1 sw Ri.100

### Allgemeine Informationen

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Products_Model | ET7604629              |
| EAN            |                        |
| Producer       | Verschiedene-Diverse   |
| Producer-Model | YSLY-JZ 25x1 sw Ri.100 |
| Producer-Typ   | YSLY-JZ 25x 1 sw       |
| min. Order     |                        |
| Class          | Steuerleitung          |



### Technische Informationen

|  |                   |
|--|-------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt                   | 1 mm <sup>2</sup> |
| Leiter-Klasse                            |                   |
| Ader-Zahl                                |                   |
| Verseilelement                           |                   |
| Ader-Isolation                           |                   |
| Ader-Kennzeichnung                       |                   |
| Schutzleiter                             |                   |
| Schirm über Verseilelement               |                   |
| Schirm über Verseilung                   |                   |
| Mantel-Material                          |                   |
| Mantel-Farbe                             |                   |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2            |                   |
| Flammwidrig                              |                   |
| Raucharm nach EN 61034-2                 |                   |
| Kältebeständig nach EN 60811-            |                   |
| Außendurchmesser ca.                     | 18.8mm            |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in I-5...70°C |                   |
| Zul. Kabelaußentemperatur, festverlegt   | 70°C              |
| Nennspannung U                           | 500V              |

[Control cable 1 mm<sup>2</sup> Class 5 = flexible YSLY-JZ 25x1 sw Ri.100 online kaufen](#)