

## WAGO Kontakttechnik Stiftleiste 2p 3,5mm lichtgrau 734-132

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0494305
EAN	4044918847490
Hersteller	WAGO Kontakttechnik
Hersteller-ArtNr	734-132
Hersteller-Typ	734-132
Verpackungseinheit	200 Stück
Artikelklasse	Leiterplattensteckverbinder



### Technische Informationen

Verbindungsart	
Steckverbinderausführung	
Kontaktausführung	
Anzahl der Steckkontakte	
Anzahl der Steckkontaktreihen	
Rastermaß der Kontakte	3.5mm
Rastermaß der Anschlüsse	3.5mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt	
Bemessungsstrom In	10A
Bemessungsspannung	160V
Bemessungsstoßspannung	2.5kV
Überspannungskategorie	
Verschmutzungsgrad	
Werkstoff der Kontaktbeschichtung	
Ausführung des elektrischen Ar	
Länge des Pins	4.5mm
Werkstoff des Isolierkörpers	
Gehäusefarbe	
Brennbarkeitsklasse des Isolier	
Betriebstemperatur	-60...100°C
Art der Leiterplattenbefestigung	
Befestigungsart	
Art der Banderolierung	

WAGO Kontakttechnik Stiftleiste 2p 3,5mm lichtgrau 734-132 Verbindungsart flexibler Leiterplattenverbinder, Steckverbinderausführung freier Steckverbinder, Kontaktausführung Stift, Anzahl der Steckkontakte 2, Anzahl der Steckkontaktreihen 1, Rastermaß der Kontakte 3,5mm, Rastermaß der

Anschlüsse 3,5mm, Winkel Leiterplatte/Kontakt 90° (vertikal nach oben), Bemessungsstrom In 10A, Bemessungsspannung 160V, Bemessungsstoßspannung 2,5kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn, Ausführung des elektrischen Anschlusses Lötanschluss, Länge des Pins 4,5mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Gehäusefarbe sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -60 ...

100°C, Art der Leiterplattenbefestigung Anschlusskontakt, Befestigungsart löten, Art der Bänderolierung ohne, Der Stiftquerschnitt 1 x 1 mm in MCS-MINI erlaubt einen Nennstrom von 10 A 100% fehlsteckgeschützt Kodierbar

[WAGO Kontakttechnik Stiftleiste 2p 3,5mm lichtgrau 734-132 online kaufen](#)

