

Phoenix Contact Durchgangsreihenklemme 0,14-1,5qmm,5,2mm,gr PT 1

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | ET0494353 |
| EAN | 4046356564410 |
| Hersteller | Phoenix Contact |
| Hersteller-ArtNr | 3208100 |
| Hersteller-Typ | PT 1,5/S |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Artikelklasse | Durchgangs-Reihenklemme |

Technische Informationen

| | | |
|--|---------------------------|-------------------------------|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.14...1.5mm ² | feindrähtig ohne Aderendhülse |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.14...1.5mm ² | eindrähtig mit Aderendhülse |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.14...1.5mm ² | mehrdrähtig |
| Bemessungsstrom In | 17.5A | |
| Bemessungsspannung | 500V | |
| Ausführung elektrischer Anschl | | |
| Ausführung elektrischer Anschluss | 2 | |
| Anschlussposition | | |
| Anzahl der Etagen | | |
| Anzahl der Klemmstellen je Eta | | |
| Montageart | | |
| Werkstoff des Isolierkörpers | | |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | | |
| Breite/Rastermaß | 3.5mm | |
| Höhe bei niedrigstbauender Montage | 30.5mm | |
| Länge | 45mm | |
| Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e' | | |
| Abschlussplatte erforderlich | | |
| Farbe | | |
| Etagen intern gebrückt | | |



Phoenix Contact Durchgangsreihenklemme 0,14-1,5qmm,5,2mm,gr PT 1,5/S
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,14 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,14 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,14 ...

1,5mm², Bemessungsstrom In 17,5A, Bemessungsspannung 500V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anschlussposition oben, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 3,5mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 30,5mm, Länge 45mm, Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e, Abschlussplatte erforderlich, Farbe grau,

[Phoenix Contact Durchgangsreihenklemme 0,14-1,5qmm,5,2mm,gr PT 1 online](#)

[kaufen](#)

