

## Phoenix Contact Mehrpoliger Print-Klemmenblock MK3DS 1,5/ 2-5,0

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0444043
EAN	4017918025236
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	1724013
Hersteller-Typ	MK3DS 1,5/ 2-5,08
Verpackungseinheit	100 Stück
Artikelklasse	Leiterplattenklemme

### Technische Informationen

Höhe	36.6mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
Anzahl der Etagen	
Rastermaß der Anschlüsse	5.08mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschl	
Bemessungsstrom In	15A
Bemessungsspannung	400V
Bemessungsstoßspannung	4kV
Überspannungskategorie	
Verschmutzungsgrad	
Anschlussart Leiter	
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.14...1.5mm <sup>2</sup>
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.25...1.5mm <sup>2</sup> Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.14...1.5mm <sup>2</sup> Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.14...1.5mm <sup>2</sup>
Anschlussart Leiterplatte	
Werkstoff der Anschlussoberfläche	
Durchmesser des Anschlusspins	0.9mm
Länge des Pins	3.5mm
Werkstoff des Isolierkörpers	
Gehäusefarbe	
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	
Betriebstemperatur	-40...+40°C
Art der Leiterplattenbefestigung	
Befestigungsart	



Phoenix Contact Mehrpoliger Print-Klemmenblock MK3DS 1,5/ 2-5,08 Höhe 36,6mm, Anzahl der elektrischen Anschlüsse 2, Anzahl der Etagen 3, Rastermaß

der Anschlüsse 5,08mm, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss 0°/180° (horizontal),  
 Bemessungsstrom In 15A, Bemessungsspannung 400V,  
 Bemessungsstoßspannung 4kV, Überspannungskategorie III,  
 Verschmutzungsgrad 2, Anschlussart Leiter Schraubanschluss, Anschließbarer  
 Leiterquerschnitt eindrätig 0,14 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse 0,25 ...

1,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse 0,14 ...

1,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig 0,14 ...

1,5mm<sup>2</sup>, Anschlussart Leiterplatte Lötanschluss, Werkstoff der  
 Anschlussoberfläche Zinn, Durchmesser des Anschlusspins 0,9mm, Länge des  
 Pins 3,5mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Gehäusefarbe grün,  
 Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -40 ...

-40°C, Art der Leiterplattenbefestigung Anschlusskontakt, Befestigungsart löten,

[Phoenix Contact Mehrpoliger Print-Klemmenblock MK3DS 1,5/ 2-5,0 online](#)

[kaufen](#)

