

Siemens Indus.Sector Leistungsschalter Motor 27-32A S0 3RV2021-4

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0783468
EAN	4011209724525
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3RV20214EA20
Hersteller-Typ	3RV2021-4EA20
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Leistungsschalter für Motorschutz



Technische Informationen

Überlastauslöser Stromeinstellu	27...32A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers	400...400A
Phasenausfallempfindlich	
Auslösetechnik	
Bemessungsbetriebsspannung	690...690V
Bemessungsdauerstrom Iu	32A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3	7.5kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	15kW
Anschlussart Hauptstromkreis	
Gerätebauart	
Mit integriertem Hilfsschalter	
Mit integriertem Unterspannungsauslöser	
Polzahl	
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC	55kA
Schutzart (IP)	

Siemens Indus.Sector Leistungsschalter Motor 27-32A S0 3RV2021-4EA20
Überlastauslöser Stromeinstellung 27 ...

32A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 400 ...

400A, Phasenausfallempfindlich, Auslösetechnik magnetisch,
Bemessungsbetriebsspannung 690 ...

690V, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3,
230 V 7,5kW, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 15kW, Anschlussart
Hauptstromkreis Federzuganschluss, Gerätebauart Einbaugerät
Festeinbautechnik, Polzahl 3, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu

bei 400 V, AC 55kA, Schutzart (IP) IP20, Die neuen Leistungsschalter 3RV2 sind kompakte, strombegrenzende Leistungsschalter, die für Verbraucherabzweige optimiert sind.

Die Schalter werden zum Schalten und Schützen von Drehstrommotoren und auch für andere Verbraucher eingesetzt.

Die 3RV2 sind klimafest.

sie sind für den Betrieb in geschlossenen Räumen bestimmt, in denen keine erschwerten Betriebsbedingungen (z.B.

Staub, ätzende Dämpfe, schädigende Gase) herrschen.

Für die Aufstellung in staubigen und feuchten Räumen sind geeignete Kapselungen vorzusehen

[Siemens Indus.Sector Leistungsschalter Motor 27-32A S0 3RV2021-4 online](#)

[kaufen](#)

