

## Flexible cable 4 mm<sup>2</sup> Class 5 = flexible NSSHÖU-J 5x4 ge Tr500

### Allgemeine Informationen

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Products_Model | ET0123289             |
| EAN            |                       |
| Producer       | Verschiedene-Diverse  |
| Producer-Model | NSSHÖU-J 5x4 ge Tr500 |
| Producer-Typ   | NSSHÖU-J 5x 4 ge      |
| min. Order     |                       |
| Class          | Flexible Leitung      |



### Technische Informationen

|   |                  |
|---|------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt                    | 4mm <sup>2</sup> |
| Leiter-Klasse                             |                  |
| Ader-Zahl                                 |                  |
| Ader-Isolation                            |                  |
| Ader-Kennzeichnung                        |                  |
| Schutzleiter                              |                  |
| Schirm                                    |                  |
| Mantel-Material                           |                  |
| Mantel-Farbe                              |                  |
| Ausführung                                |                  |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2             |                  |
| Flammwidrig                               |                  |
| Raucharm nach EN 61034-2                  |                  |
| Ölbeständig nach EN 60811-404             |                  |
| Außendurchmesser ca.                      | 21mm             |
| Zul. max. Leitertemperatur                | 90°C             |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in I-25...80°C |                  |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt   | 40...80°C        |
| Nennspannung U <sub>0</sub>               | 600V             |
| Nennspannung U                            | 1000V            |

[Flexible cable 4 mm<sup>2</sup> Class 5 = flexible NSSHÖU-J 5x4 ge Tr500 online kaufen](#)