Light scanner, energetic 419618

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET6304449
EAN	
Producer	Pepperl+Fuchs Fabrik
Producer-Model	419618
Producer-Typ	RL288H700RT47105
min. Order	
Class	Lichttaster mit Hintergrundausblendung

Technische Informationen

Einstellbereich	20...700mm
Tastweite	20...700mm
Triangulation	
Vorausfallmeldung	
Mit Zeitfunktion	
Bemessungsschaltabstand	700mm
Max. Schaltabstand	700mm
Max. Ausgangsstrom	200mA
Reflektor im Lieferumfang entha	
Analogausgang 0 V ... 10 V	
Analogausgang 0 mA ... 20 mA	
Analogausgang 4 mA ... 20 mA	
Analogausgang -10 V ... +10 V	
Mit sonstigem Analogausgang	
Einstellverfahren	
Mit Kommunikationsschnittstelle	Analog
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle	CANOpen
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle	Ethernet
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle	PROFIBUS
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle	RS-422
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle	SSD
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	
Anzahl der sicheren kontaktbeh	ktion
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
Ausführung des Schaltausgang	
Ausführung der Schaltfunktion	
Explosionsschutz-Kategorie für	
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	
Gehäusebauform	
Breite des Sensors	25.8mm
Höhe des Sensors	88mm
Länge des Sensors	54.3mm
Tastfunktion	
Werkstoff der optischen Fläche	
Werkstoff des Gehäuses	
Umgebungstemperatur	-40...60°C
Schaltfrequenz	250Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10...30V bei DC
Spannungsart	
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	
Laserschutzklasse	
Wellenlänge des Sensors	660nm
Lichtart	
Mit Wiederanlaufsperre	
Geeignet für Sicherheitsfunktior	
Schutzart (IP)	

Light scanner, energetic 419618 online kaufen