

## EHT Haustechn.AEG Durchlauferhitzer 24KW DDLE EASY 24

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET4200604
EAN	4041056025094
Hersteller	EHT Haustechn.AEG
Hersteller-ArtNr	228842
Hersteller-Typ	DDLE EASY 24
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Durchlauferhitzer

### Technische Informationen

Nenninhalt	0.4l
Nennüberdruck	10bar
Werkstoff des Druckbehälters	
Nennleistung	24kW
Wasseranschluss	
Nennspannung 1	400V
Geeignet für KNX	
Bedienung	
Temperaturanzeige	
Mit Display	
Montageart	
Anschlussleistung	24...24kW
Heizsystem	
Sicherheitsabschaltung	
Schutzart (IP)	
Wasseranschlussart	
Kunststoffrohrtauglich	
Solarfähig	
Art der Regelung	
Mit Armatur	
Höhe	485mm
Breite	226mm
Tiefe	93mm
Gewicht	3.6kg



EHT Haustechn.AEG Durchlauferhitzer 24KW DDLE EASY 24 Nenninhalt 0,4l, Nennüberdruck 10bar, Werkstoff des Druckbehälters Kunststoff, Nennleistung

24kW, Wasseranschluss 1/2 Zoll, Nennspannung 1 400V, Bedienung manuell, Temperaturanzeige ohne, Montageart Übertisch/Untertisch, Leistungssteuerung elektronisch, Anschlussleistung 24 ...

24kW, Heizsystem Blankdraht, Sicherheitsabschaltung elektronisch, Schutzart (IP) sonstige, Wasseranschlussart Schraubanschluss, Kunststoffrohrtauglich, Art der Regelung elektronisch, Höhe 485mm, Breite 226mm, Tiefe 93mm, Gewicht 3,6kg, Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, zur Versorgung von Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne.

Elektronik mit gutem Temperaturkomfort.

Temperaturwahl (von ca.

30 °C bis 60 °C).

Zwei Festtemperaturen 42°C und 55°C mit Anwendungssymbolen.

Schnelle Steuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz Heizblock aus glasfaserverstärktem Polyamid.

4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend.

Messturbine zur präzisen Durchflussmengenerfassung, elektronische Luftblasenerkennung.

Weitgehend konstante Auslauftemperaturen bei Druck- und Zulauf Temperaturschwankungen.

Anschlussmöglichkeiten für Fern- und Direktzapfung.

Für den Anschluss an VPE Kunststoffrohre mit DVGW-Prüfzeichen.

Einfache Montage durch separates Montageblech und Drehverschluss, mit Montageschablone, Haubendemontage von vorne, ohne Schrauben, Elektroanschluss von oben oder unten.

Stromversorgung mit Festanschluss.

Übertischmontage, Untertischmontage mit Sonderzubehör UT 104 möglich.

Anschluss an alle handelsüblichen geschlossenen Armaturen.

Qualitäts- und Sicherheitszeichen: , Funkschutzzeichen / EMV.

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

[EHT Haustechn.AEG Durchlauferhitzer 24KW DDLE EASY 24 online kaufen](#)

