

Riello UPS Off-Line USV-Anlage i-Dialog 400VA IDG 400

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3802042
EAN	
Hersteller	Riello UPS
Hersteller-ArtNr	155722
Hersteller-Typ	IDG 400
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	USV-Anlage

Technische Informationen

Eingangsspannung	172...276V
Ausgangsscheinleistung	400VA
Höhe	192mm
Breite	90mm
Überbrückungszeit Vollast	6min
Tiefe	232mm
Gewicht	3.2kg
USV-Technologie	
Bauform	



Riello UPS Off-Line USV-Anlage i-Dialog 400VA IDG 400 Eingangsspannung 172

...

276V, Ausgangsscheinleistung 400VA, Höhe 192mm, Breite 90mm, Überbrückungszeit Vollast 6min, Tiefe 232mm, Gewicht 3,2kg, USV-Technologie Offline, Bauform Standgerät, Off-Line USV-Anlage (Typ VFD-SY-311 nach IEC 62040-3) mit trapezförmiger Ausgangsspannung im Batteriebetrieb, 4 IEC-Steckdosen, LED-Anzeige und USB-Schnittstelle.

Die ID 120 und die ID 160 verfügen zusätzlich über 2 IEC-Steckdosen mit Überspannungsschutz und eine RS232-Schnittstelle.

Für alle Modelle gibt es eine kostenlose Shutdown-Software als Download vom Internet für Windows NT / 2000 / XP / 2003 / Vista, Novell und Linux Betriebssysteme.

[Riello UPS Off-Line USV-Anlage i-Dialog 400VA IDG 400 online kaufen](#)