

## Fieldbus, decentr. periphery - digital I/O module 24 V 753-411

## **Allgemeine Informationen**

Products\_Model ET5504458

EAN 4045454394417

Producer WAGO Kontakttechnik

Producer-Model 753-411 Producer-Typ 753-411

min. Order

Class Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modu



Versorgungsspannung bei DC 24...24V

Spannungsart der Versorgungsspannung

Anzahl der digitalen Eingänge

Anzahl der digitalen Ausgänge

Digitale Eingänge konfigurierba

Digitale Ausgänge konfigurierbar

Eingangsstrom bei Signal 1 8mA

Zulässige Spannung am Eingan@4...24V

Art der Eingangsspannung

Art des Digitalausgangs

Anzahl der HW-Schnittstellen Ir

Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET

Anzahl der HW-Schnittstellen se

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422

Anzahl der HW-Schnittstellen se

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY

Anzahl der HW-Schnittstellen pa

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless

Anzahl der HW-Schnittstellen so

Mit optischer Schnittstelle

Unterstützt Protokoll für TCP/IP

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS

Unterstützt Protokoll für CAN

Unterstützt Protokoll für INTERBUS

Unterstützt Protokoll für ASI

Unterstützt Protokoll für KNX

Unterstützt Protokoll für MODBI

Unterstützt Protokoll für Data-Highway





	Unterstützt Protokoll für SUCON	NET	
	Unterstützt Protokoll für LON		
	Unterstützt Protokoll für PROFII	NET IO	
	Unterstützt Protokoll für PROFII		
	Unterstützt Protokoll für SERCO	OS	
	Unterstützt Protokoll für Founda		
	Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP		
	Unterstützt Protokoll für AS-Inte		
	Unterstützt Protokoll für Devicel	Interstützt Protokoll für DeviceNet Safety	
Unterstützt Protokoll für INTERI			
	Unterstützt Protokoll für PROFIS	safe	
	Unterstützt Protokoll für SafetyE		
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme Funkstandard Bluetooth Funkstandard WLAN 802.11 Funkstandard GPRS Funkstandard GSM		e Bussysteme	
	Funkstandard UMTS		
	O-Link Master		
	Systemkomponente		
	Schutzart (IP)		
	Ausführung des elektrischen Ar		
Verzögerungszeit bei Signalwec 1.0.2ms Feldbusanschluss über seperat Tragschienenmontage möglich Wand-/Direktmontage möglich Fronteinbau möglich Rack-Montage möglich Geeignet für Sicherheitsfunktionen Zugehöriges Betriebsmittel (Ex			
		nen	
	Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)		
	Explosionsschutz-Kategorie für		
	Explosionsschutz-Kategorie für		
	Breite	12mm	
	Höhe	64mm	
	Tiefe	100mm	

<u>Fieldbus, decentr. periphery - digital I/O module 24 V 753-411 online kaufen</u>

Änderungen und Irrtümer vorbehalten