

## Phoenix Contact Blitzstromableiter VAL-MS-T1/ #2800186

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET5901763
EAN	4046356518574
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	2800186
Hersteller-Typ	VAL-MS-T1/ #2800186
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Blitzstromableiter für Energietechnik



### Technische Informationen

Ausführung der Pole	
Blitzstoßstrom (10/350)	50kA
Nennableitstoßstrom (8/20)	50kA
Höchste Dauerspannung AC	264V
Höchste Dauerspannung DC	30V
Nennspannung AC	240V
Schutzpegel	2kV
Schutzpegel L-N	1.2kV
Schutzpegel N-PE	1.7kV
Folgestromlöschfähigkeit	0.1kA
Montageart	
Baugröße	
Max. Leiterquerschnitt starr (ein 35mm <sup>2</sup>	
Max. Leiterquerschnitt flexibel (25mm <sup>2</sup> 5drähtig)	
Mit Fernmeldekontakt	
Ausblasend	
Signalisierung am Gerät	
Prüfklasse Typ 1	

Phoenix Contact Blitzstromableiter VAL-MS-T1/ #2800186 Ausführung der Pole 1+N/PE, Blitzstoßstrom (10/350) 50kA, Nennableitstoßstrom (8/20) 50kA, Höchste Dauerspannung AC 264V, Höchste Dauerspannung DC 30V, Nennspannung AC 240V, Schutzpegel 2kV, Schutzpegel L-N 1,2kV, Schutzpegel N-PE 1,7kV, Folgestromlöschfähigkeit 0,1kA, Montageart Hutschiene 35 mm, Baugröße 2 TE, Max.

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) 35mm<sup>2</sup>, Max.

Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig) 25mm<sup>2</sup>, Mit Fernmeldekontakt, Signalisierung am Gerät optisch, Prüfklasse Typ 1, Universeller steckbarer Blitzstromableiter auf Varistorbasis für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (3-Leitersystem: L1, N, PE), für die Blitzschutzklassen III und IV

[Phoenix Contact Blitzstromableiter VAL-MS-T1/ #2800186 online kaufen](#)

