

Riello UPS On-Line USV-Anlage Sentinel Dual 1500VA SDH15006

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3802131
EAN	
Hersteller	Riello UPS
Hersteller-ArtNr	155790
Hersteller-Typ	SDH15006
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	USV-Anlage

Technische Informationen

Eingangsspannung	184...276V
Ausgangsscheinleistung	1500VA
Höhe	450mm
Breite	87mm
Überbrückungszeit Vollast	6min
Tiefe	425mm
Gewicht	18kg
USV-Technologie	
Bauform	



Riello UPS On-Line USV-Anlage Sentinel Dual 1500VA SDH15006
Eingangsspannung 184 ...

276V, Ausgangsscheinleistung 1500VA, Höhe 450mm, Breite 87mm, Überbrückungszeit Vollast 6min, Tiefe 425mm, Gewicht 18kg, USV-Technologie Online, Bauform Standgerät, Die Sentinel Dual ist eine Online USV-Anlage (Typ VFI-SS-111 nach DIN-EN 62040-3).

Diese USV-Anlagen der neuesten Generation sind sehr variabel einsetzbar, da sie wahlweise als Tower aufgestellt oder im 19" Rack montiert werden können.

Ein weiteres Ausstattungsmerkmal ist der so genannte "Hot-Swap".

Im Gegensatz zu normalen USV-Anlagen dieser Größe können die Batterien während des Betriebes getauscht werden.

Außerdem verfügen die Sentinel Dual-Anlagen über einen Karten-Slot sowie 2

serielle Schnittstellen (RS 232 und USB).

Inkl.

Shutdown-Software für Windows, Novell und Linux Betriebs-systeme.

[Riello UPS On-Line USV-Anlage Sentinel Dual 1500VA SDH15006 online kaufen](#)