Eaton (Moeller) Positionsschalter 2S Kuppenstößel LS-S20

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6313631
EAN	4015081065752
Hersteller	Eaton (Moeller)
Hersteller-ArtNr	106808
Hersteller-Typ	LS-S20
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Einzelpositionsschalter

Technische Informationen

Breite des Sensors	31mm
Höhe des Sensors	61mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie b	6A
Bemessungsbetriebsstrom Ie be	AC-15, 125 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie b	4A
Bemessungsbetriebsstrom Ie be	DC-13, 24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie b	0.8A
Bemessungsbetriebsstrom Ie be	C-13, 230 V
Schaltfunktion	
Ausgang elektronisch	
Zwangsöffnung	
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte	
Anzahl der Kontakte als Öffner	
Anzahl der Kontakte als Schließer	
Anzahl der Kontakte als Wechs	
Ausführung der Schnittstelle	
Ausführung der Schnittstelle für	ommunikation
Gehäusebauform	
Werkstoff des Gehäuses	
Beschichtung Gehäuse	
Ausführung des Betätigungsele	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
Mit Statusanzeige	
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	
Explosionsschutz-Kategorie für	
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	
Umgebungstemperatur währen	-25...70°C
Schutzart (IP)	

Eaton (Moeller) Positionsschalter 2S Kuppenstößel LS-S20 Breite des Sensors 31mm, Höhe des Sensors 61mm, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V 6A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V 6A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V 4A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V 3A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V 0,8A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V 0,3A, Schaltfunktion Schleichschaltglied, Zwangsöffnung, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 0, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 2, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Gehäusebauform Quader, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Beschichtung Gehäuse sonstige, Ausführung des Betätigungselements Kuppenstößel, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabeleinführung metrisch, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ...

70°C, Schutzart (IP) IP66,

Eaton (Moeller) Positionsschalter 2S Kuppenstößel LS-S20 online kaufen