

Fork light barrier 0.3 mm 60 mm 121 mm 198055

Allgemeine Informationen

| | |
|----------------|----------------------|
| Products_Model | ET6313737 |
| EAN | |
| Producer | Pepperl+Fuchs Fabrik |
| Producer-Model | 198055 |
| Producer-Typ | GL121-IR/32/40a/98a |
| min. Order | |
| Class | Gabellichtschranke |

Technische Informationen

| | |
|---|-------|
| Min. Objektgröße | 0.3mm |
| Gabeltiefe | 60mm |
| Gabelweite | 121mm |
| Bemessungsschaltabstand | 121mm |
| Max. Schaltabstand | 121mm |
| Max. Ausgangsstrom | 100mA |
| Mit Zeitfunktion | |
| Reflektor im Lieferumfang enthalten | |
| Analogausgang 0 V ... 10 V | |
| Analogausgang 0 mA ... 20 mA | |
| Analogausgang 4 mA ... 20 mA | |
| Analogausgang -10 V ... +10 V | |
| Mit sonstigem Analogausgang | |
| Einstellverfahren | |
| Mit Kommunikationsschnittstelle | |
| Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface | |
| Mit Kommunikationsschnittstelle | |
| Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet | |
| Mit Kommunikationsschnittstelle | |
| Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS | |
| Mit Kommunikationsschnittstelle | |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | |
| Mit Kommunikationsschnittstelle | |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 | |
| Mit Kommunikationsschnittstelle | |
| Mit Kommunikationsschnittstelle SSI | |
| Anzahl der Halbleiter-Ausgänge | |
| Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | |



| | |
|--|------------|
| Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge | |
| Ausführung des elektrischen Ar | |
| Ausführung des Schaltausgangs | |
| Ausführung der Schaltfunktion | |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas | |
| Explosionsschutz-Kategorie für | |
| Gehäusebauform | |
| Breite des Sensors | 12mm |
| Höhe des Sensors | 145mm |
| Länge des Sensors | 90mm |
| Tastfunktion | |
| Werkstoff der optischen Fläche | |
| Werkstoff des Gehäuses | |
| Reaktionszeit | 0.25ms |
| Schaltfrequenz | 2000Hz |
| Spannungsart | |
| Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte | |
| Vorausfallmeldung | |
| Lichtart | |
| Mit Wiederanlaufsperr | |
| Schutzart (IP) | |
| Geeignet für Sicherheitsfunktior | |
| Umgebungstemperatur | -20...60°C |
| Bemessungssteuerspeisespannr | 10...30V |

[Fork light barrier 0.3 mm 60 mm 121 mm 198055 online kaufen](#)