# Murrelektronik M12 Buchse gewinkelt m.frei. Leitungsende 7000-12



## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET6314347 |
| EAN | 4048879204101 |
| Hersteller | Murrelektronik |
| Hersteller-ArtNr | 7000-12401-0331000 |
| Hersteller-Typ | 7000-12401-0331000 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Polzahl | |
| Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig | |
| Art des Steckkontaktes, feldseit | |
| Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig | |
| Ausführung elektrischer Anschlı | |
| Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig | |
| Kabellänge | 10m |
| Werkstoff des Kabelmantels | |
| Halogenfrei | |
| Farbe des Kabelmantels | |
| Mit LED-Anzeige | |
| Geschirmt | |
| Ausführung der Leitung | |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt | -50...80°C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in l | -25...80°C |
| Bemessungsstrom In | 4A |
| Bemessungsspannung | 24V |

Murrelektronik M12 Buchse gewinkelt m.frei.

Leitungsende 7000-12401-0331000 Polzahl 4, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig M12, Art des Steckkontaktes, feldseitig Female (Buchse), Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig abgewinkelt, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig sonstige, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig sonstige, Kabellänge 10m, Werkstoff des Kabelmantels PUR (Polyurethan), Halogenfrei, Farbe des Kabelmantels gelb, Mit LED-Anzeige, Ausführung der Leitung mehradrig, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -50 ...

80°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -25 ...

80°C, Bemessungsstrom In 4A, Bemessungsspannung 24V,

Murrelektronik M12 Buchse gewinkelt m.frei. Leitungsende 7000-12 online

kaufen