

## Panduit Stecker LC-Simplex 9/125 FLCSSCBUY

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET4536083
EAN	0074983175970
Hersteller	Panduit
Hersteller-ArtNr	FLCSSCBUY
Hersteller-Typ	FLCSSCBUY
Verpackungseinheit	10 Stück
Artikelklasse	LWL-Steckverbinder

### Technische Informationen

Ausführung
Geeignet für Faserart
Steckverbindertyp
Werkstoff der Ferrule

Panduit Stecker LC-Simplex 9/125 FLCSSCBUY Ausführung Stecker (Plug), Geeignet für Faserart Singlemode, Steckverbindertyp LC, Werkstoff der Ferrule Keramik, TIA/EIA-604-FOCIS-6-konforme Verbinder, Übertreffen TIA/EIA-568-B.3, Einfügedämpfung: durchschnittlich 0,3 dB (Multimode und Single Mode), Reflexionsdämpfung: )20 dB (Multimode), )26 dB (10Gig«M,3[Trade]»-Multimode), )50 dB (Single Mode), Federbelasteter Senior-LC-Verbinder mit rückwärtiger Schwenkverriegelung, Schnelle Installation, Anschluss vor Ort in weniger als der Hälfte der Zeit im Vergleich zu feldkonfektionierbaren Verbindern, Patentierte Reterminierbarkeit ermöglicht Anschlussquoten von fast 100%, Werkseitig vorkonfektionierte Faserendfläche macht zeitaufwändige Vor-Ort-Konfektionierung überflüssig und reduziert Installationszeiten, Arbeitszeit, Ausschuss und Anzahl der benötigten Werkzeuge, Nockenbetätigte Faser- und Mantelklemmmechanismen bieten hervorragenden Halt für Faser und Mantel «M,15[Dash]» das Produkt ist weniger empfindlich gegenüber einer Zugbelastung der Faser, Zum Sichern von Faser und Mantel sind keine separaten Klemmen, Werkzeuge oder Arbeitsschritte erforderlich, OptiCam«M,3[Trade]»-Anschlusswerkzeug (OCTT) vereinfacht Werkzeugausstattung und Anschluss und vermeidet Bedienerfehler fast vollständig durch visuelle Anzeige des ordnungsgemäßen Anschlusses nach Betätigung des Nockens, Kabelhaltehülse bietet regelmäßig bessere Zugentlastung als industrielle Standardprodukte, Nicht optische Flachsteckhülse hält die Datenübertragung bei Vollader auch unter Zugkräften aufrecht.,

LWL-Kabelgröße: 900 «M,10[Mu]»m Kompaktader mit mitgelieferter(n) Hülse(n), 1,6 mm «M,15[Dash]» 2,0 mm und 3,0 mm Vollader mit lieferbaren OptiCam«M,3[Trade]»- 1,6 mm/2,0 mm und 3,0 mm Kabelzugentlastungshülseneinheiten «M,15[Dash]» 10 pro Packung, Ferrulentyp: 1,25 mm-Zirkonkeramik (maximale Haltbarkeit bei häufigem Einstecken und Abziehen), Einsatz mit OptiCam«M,3[Trade]»-Anschlusskit (FCAMKIT)

[Panduit Stecker LC-Simplex 9/125 FLCSSCBUY online kaufen](#)

