

Riello UPS Off-Line USV-Anlage i-Dialog 800VA IDG 800

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3802038
EAN	
Hersteller	Riello UPS
Hersteller-ArtNr	155724
Hersteller-Typ	IDG 800
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	USV-Anlage



Technische Informationen

Eingangsspannung	172...276V
Ausgangsscheinleistung	800VA
Höhe	192mm
Breite	90mm
Überbrückungszeit Vollast	3min
Tiefe	232mm
Gewicht	3.4kg
USV-Technologie	
Bauform	

Riello UPS Off-Line USV-Anlage i-Dialog 800VA IDG 800 Eingangsspannung 172

...

276V, Ausgangsscheinleistung 800VA, Höhe 192mm, Breite 90mm, Überbrückungszeit Vollast 3min, Tiefe 232mm, Gewicht 3,4kg, USV-Technologie Offline, Bauform Standgerät, Off-Line USV-Anlage (Typ VFD-SY-311 nach IEC 62040-3) mit trapezförmiger Ausgangsspannung im Batteriebetrieb, 4 IEC-Steckdosen, LED-Anzeige und USB-Schnittstelle.

Die ID 120 und die ID 160 verfügen zusätzlich über 2 IEC-Steckdosen mit Überspannungsschutz und eine RS232-Schnittstelle.

Für alle Modelle gibt es eine kostenlose Shutdown-Software als Download vom Internet für Windows NT / 2000 / XP / 2003 / Vista, Novell und Linux Betriebssysteme.

[Riello UPS Off-Line USV-Anlage i-Dialog 800VA IDG 800 online kaufen](#)