Isolation amplifier Active 50 Hz 2865955

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET5504171
EAN	4046356448314
Producer	Phoenix Contact
Producer-Model	2865955
Producer-Typ	MACX MCR-SL-RPSSI-I
min. Order	
Class	Trennverstärker

Technische Informationen

Art der Spannungsversorgung	
Bemessungsbetriebsfrequenz	50...60Hz
Bemessungsversorgungsspann	19.2...30V
Anzahl der Eingangsbereiche	-60 mV ... +60 mV
Anzahl der Eingangsbereiche	-1
Anzahl der Eingangsbereiche	-300 mV ... +300 mV
Anzahl der Eingangsbereiche	-5
Anzahl der Eingangsbereiche	-1 V ... +1 V
Anzahl der Eingangsbereiche	-2
Anzahl der Eingangsbereiche	-2,5 V ... +2,5 V
Anzahl der Eingangsbereiche	-5
Anzahl der Eingangsbereiche	-10 V ... +10 V
Anzahl der Eingangsbereiche	-2
Anzahl der Eingangsbereiche	0 mV ... 60 mV
Anzahl der Eingangsbereiche	0
Anzahl der Eingangsbereiche	0 mV ... 200 mV
Anzahl der Eingangsbereiche	0
Anzahl der Eingangsbereiche	0 mV ... 500 mV
Anzahl der Eingangsbereiche	0
Anzahl der Eingangsbereiche	0 V ... 2 V
Anzahl der Eingangsbereiche	0
Anzahl der Eingangsbereiche	0 V ... 5 V
Anzahl der Eingangsbereiche	0
Anzahl der Eingangsbereiche	0 V ... 20 V
Anzahl der Eingangsbereiche	0
Anzahl der Eingangsbereiche	0 V ... 30 V
Anzahl der Eingangsbereiche	1
Anzahl der Eingangsbereiche	2 V ... 10 V

Anzahl der Eingangsbereiche +10 V ... -10 V	
Anzahl der Eingangsbereiche 5	
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 1 V	
Anzahl der Eingangsbereiche 1	
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 2 V	
Anzahl der Eingangsbereiche 0	
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 10 mA	
Anzahl der Eingangsbereiche 0	
Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA	
Anzahl der Eingangsbereiche -5	
Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA ... +10 mA	
Anzahl der Eingangsbereiche -2	
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 0 mA	
Anzahl der Eingangsbereiche 2	
Anzahl der Ausgangsbereiche -60 mV ... +60 mV	
Anzahl der Ausgangsbereiche -	
Anzahl der Ausgangsbereiche -300 mV ... +300 mV	
Anzahl der Ausgangsbereiche -	
Anzahl der Ausgangsbereiche -1 V ... +1 V	
Anzahl der Ausgangsbereiche -	
Anzahl der Ausgangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V	
Anzahl der Ausgangsbereiche -	
Anzahl der Ausgangsbereiche -10 V ... +10 V	
Anzahl der Ausgangsbereiche -	
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 60 mV	
Anzahl der Ausgangsbereiche 0	
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 200 mV	
Anzahl der Ausgangsbereiche 0	
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 500 mV	
Anzahl der Ausgangsbereiche 0	
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2 V	
Anzahl der Ausgangsbereiche 0	
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V	
Anzahl der Ausgangsbereiche 0	
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 20 V	
Anzahl der Ausgangsbereiche 0	
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 30 V	
Anzahl der Ausgangsbereiche 1	
Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V	

Anzahl der Ausgangsbereiche +10 V ... -10 V	
Anzahl der Ausgangsbereiche 5	
Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 1 V	
Anzahl der Ausgangsbereiche 1	
Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 2 V	
Anzahl der Ausgangsbereiche 0	
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 10 mA	
Anzahl der Ausgangsbereiche 0	
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA	
Anzahl der Ausgangsbereiche -	
Anzahl der Ausgangsbereiche -10 mA ... +10 mA	
Anzahl der Ausgangsbereiche -	
Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 0 mA	
Anzahl der Ausgangsbereiche 2	
Anzahl der Kanäle	
Störmeldeausgang	
Eigensicher gemäß EN 60947-5-6 NAMUR	
Galvanische Trennung zwische	
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang	
Galvanische Trennung zwische	
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen	
Höhe	112.5mm
Breite	12.5mm
Tiefe	114.5mm
Leistungsaufnahme	1.8W
Bürde	1000...1000Ohm
Betriebstemperatur	-20...60°C
Temperaturdrift	0.01%/K
Gerätebauform	
Ausführung des elektrischen An	
Montageart	
Schutzart (IP)	

[Isolation amplifier Active 50 Hz 2865955 online kaufen]