

ESYLUX ESYLUX Deckenbewegungsmelder EB, 12VD,C 360Gr, 6m MD-C360

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6401061
EAN	4015120425776
Hersteller	ESYLUX ESYLUX
Hersteller-ArtNr	EP10425776
Hersteller-Typ	MD-C360i/6mini op/ma
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder komplett



Technische Informationen

Ausführung	
Sensortyp	
Mit DALI-Schnittstelle	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Zwangsabschaltung	
Tierschneise	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Vernetzbar	
Optimale Montagehöhe	3m
Treppenhausüberwachung	
Überbrückungsschalter	
Max. Reichweite zu einer Seite	3m
Max. Reichweite frontal	2.5m
Erfassungsfeld Durchmesser at 6m	
Geeignet für drahtlose Übertragung	
Fernbedienbar	
Mit Fernbedienung	
Ansprechempfindlichkeit einstel	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Mit Signaleinheit	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsa	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	

Farbe	
Transparent	
Schutzart (IP)	
Spannungsart	
Nennspannung	12V
Min. Einschaltdauer	60s
Max. Einschaltdauer	15min
Ausschaltverzögerung	0s
Einschaltverzögerung	0s
Erfassungswinkel horizontal	180...360°
Schwenkbereich Sensor, horizontal	0...0°
Schwenkbereich Sensor, vertikal	0...0°
Ansprechhelligkeit	10...2000lx
Max. Schaltleistung	36W
Geeignet für C-Last	
Temperatur	-10...50°C
Anzahl der Schaltzonen	
Max. Einschaltstrom	3A
Nebenstelleneingang	
Steuerstrom	0mA
Frequenz	50...60Hz
Alarmfunktion	

ESYLUX ESYLUX Deckenbewegungsmelder EB, 12VD,C 360Gr, 6m MD-C360i/6mini op/ma Ausführung Bewegungsmelder, Sensortyp passiv Infrarot, Zwangsabschaltung, Optimale Montagehöhe 3m, Treppenhausüberwachung, Überbrückungsschalter, Max.

Reichweite zu einer Seite 3m, Max.

Reichweite frontal 2,5m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 6m, Fernbedienbar, Ansprechempfindlichkeit einstellbar, Ansprechhelligkeit einstellbar, Mit Signaleinheit, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit, Montageart sonstige, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche nicht zutreffend, Farbe sonstige, Transparent, Schutzart (IP) IP65, Spannungsart DC, Nennspannung 12V, Min.

Einschaltdauer 60s, Max.

Einschaltdauer 15min, Ausschaltverzögerung 0s, Einschaltverzögerung 0s, Erfassungswinkel horizontal 180 ...

360°, Schwenkbereich Sensor, horizontal 0°, Schwenkbereich Sensor, vertikal 0°, Ansprechhelligkeit 10 ...

2000lx, Max.

Schaltleistung 36W, Temperatur -10 ...

50°C, Anzahl der Schaltzonen 1, Max.

Einschaltstrom 3A, Nebenstelleneingang, Steuerstrom 0mA, Frequenz 50 ...

60Hz, Mini-Bewegungsmelder 12 V DC mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbau- und Wandmontage zum bedarfsgerechten Schalten der Beleuchtung, somit spürbare Verringerung der Energiekosten.

Reichweite von bis zu 6 m im Durchmesser für den Einsatz in kleinen Feuchträumen, Toiletten, kleinen Büros, Fluren, Sonderanwendungen, Caravan, Automobil.

Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft.

Einfache Programmierung per Fernbedienung.

Kleine kompakte Baugröße für ein Einbaulochmaß von nur 20 mm Durchmesser.

IP 65 Ausführung für den Einbau speziell auch in Feuchträumen.

Feste Anschlussleitung von 1,5 m Länge.

Neue universale ESYLUX Klemmtechnik für den schnellen Einbau in Decken, Markenschalter-Rahmen, Leuchten, Unterputzdosen, Schränken etc..

Deckeneinbaumontage in abgehängten Decken mit beiliegenden Federklammern oder Klemmring.

Markenschalterkompatibel als Wandeinbaumontage mit beiliegendem Klemmring.

Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske.

[ESYLUX ESYLUX Deckenbewegungsmelder EB, 12VD,C 360Gr, 6m MD-C360](#)

[online kaufen](#)

