Light scanner with background masking 40 mm 10 mm 212930

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET6314494
EAN	
Producer	Pepperl+Fuchs Fabrik
Producer-Model	212930
Producer-Typ	GLV18-8-H-120/73/120
min. Order	
Class	Lichttaster mit Hintergrundausblendung

Technische Informationen

Einstellbereich	40...120mm
Tastweite	10...120mm
Triangulation	
Vorausfallmeldung	
Mit Zeitfunktion	
Bemessungsschaltabstand	120mm
Max. Schaltabstand	120mm
Max. Ausgangsstrom	100mA
Reflektor im Lieferumfang entha	
Analogausgang 0 V ... 10 V	
Analogausgang 0 mA ... 20 mA	
Analogausgang 4 mA ... 20 mA	
Analogausgang -10 V ... +10 V	
Mit sonstigem Analogausgang	
Einstellverfahren	
Mit Kommunikationsschnittstelle	Analog
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle	CANOpen
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle	Ethernet
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle	PROFIBUS
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle	RS-422
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle	SSD
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	
Anzahl der sicheren kontaktbeh	ktion
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
Ausführung des Schaltausgang	
Ausführung der Schaltfunktion	
Betriebsmittel-Schutzklasse	
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	
Explosionsschutz-Kategorie für	
Gehäusebauform	
Durchmesser des Sensors	18mm
Länge des Sensors	43.9mm
Tastfunktion	
Werkstoff der optischen Fläche	
Werkstoff des Gehäuses	
Umgebungstemperatur	-25...60°C
Schaltfrequenz	500Hz
Bemessungssteuerspeisespannung	10...30V bei DC
Spannungsart	
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	
Wellenlänge des Sensors	640nm
Lichtart	
Mit Wiederanlaufsperre	
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	
Schutzart (IP)	

Light scanner with background masking 40 mm 10 mm 212930 online kaufen