

PLC CPU-module 19.2 V 6ES73183EL010AB0

Allgemeine Informationen

| | |
|----------------|----------------------|
| Products_Model | ET6102633 |
| EAN | 4025515076179 |
| Producer | Siemens Indus.Sector |
| Producer-Model | 6ES73183EL010AB0 |
| Producer-Typ | 6ES7318-3EL01-0AB0 |
| min. Order | |
| Class | SPS-Grundgerät |

Technische Informationen

| |
|--|
| Versorgungsspannung bei AC 50...0V |
| Versorgungsspannung bei AC 60.Hz |
| Versorgungsspannung bei DC 19.2...28.8V |
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
| Anzahl der Relaisausgänge |
| Max. Anzahl der Zeitschaltuhren |
| Max. Anzahl der adressierbarer |
| Max. Anzahl der adressierbaren digitalen E/A |
| Ausführung |
| Bearbeitungszeit (1K, Binäranwendung) |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Ir |
| Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET |
| Anzahl der HW-Schnittstellen s |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen s |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
| Anzahl der HW-Schnittstellen U |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
| Anzahl der HW-Schnittstellen V |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
| Anzahl der analogen Ausgänge |
| Anzahl der analogen Eingänge |
| Anzahl der digitalen Eingänge |
| Anzahl der digitalen Ausgänge |
| Mit optischer Schnittstelle |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
| Unterstützt Protokoll für PROFII |
| Unterstützt Protokoll für CAN |



| | |
|---|-----------|
| Unterstützt Protokoll für ASI | |
| Unterstützt Protokoll für KNX | |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS | |
| Unterstützt Protokoll für Data-H | |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | |
| Unterstützt Protokoll für SUCOM | |
| Unterstützt Protokoll für LON | |
| Unterstützt Protokoll für PROFIB | |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | |
| Unterstützt Protokoll für SERCC | |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet | |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | |
| Unterstützt Protokoll für DeviceL | |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | |
| Unterstützt Protokoll für PROFIN | |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | |
| Unterstützt Protokoll für sonstig | |
| Funkstandard Bluetooth | |
| Funkstandard WLAN 802.11 | |
| Funkstandard GPRS | |
| Funkstandard GSM | |
| Funkstandard UMTS | |
| IO-Link Master | |
| Systemkomponente | |
| Redundanzfähigkeit | |
| Mit Display | |
| Speicherart | |
| Speichergröße | 2048kByte |
| Programmspeichererweiterung | |
| Tragschienenmontage möglich | |
| Wand-/Direktmontage möglich | |
| Fronteinbau möglich | |
| Rack-Montage möglich | |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex | |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | |
| Explosionsschutz-Kategorie für | |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub | |

| | |
|-------|-------|
| Höhe | 125mm |
| Tiefe | 130mm |

[PLC CPU-module 19.2 V 6ES73183EL010AB0 online kaufen](#)

