

Riello UPS Off-Line USV-Anlage i-Dialog 1200VA IDG1200

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3802036
EAN	
Hersteller	Riello UPS
Hersteller-ArtNr	155725
Hersteller-Typ	IDG1200
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	USV-Anlage



Technische Informationen

Eingangsspannung	172...276V
Ausgangsscheinleistung	1200VA
Höhe	275mm
Breite	97mm
Überbrückungszeit Vollast	2min
Tiefe	315mm
Gewicht	6.6kg
USV-Technologie	
Bauform	

Riello UPS Off-Line USV-Anlage i-Dialog 1200VA IDG1200 Eingangsspannung 172 ...

276V, Ausgangsscheinleistung 1200VA, Höhe 275mm, Breite 97mm, Überbrückungszeit Vollast 2min, Tiefe 315mm, Gewicht 6,6kg, USV-Technologie Offline, Bauform Standgerät, Off-Line USV-Anlage (Typ VFD-SY-311 nach IEC 62040-3) mit trapezförmiger Ausgangsspannung im Batteriebetrieb, 4 IEC-Steckdosen, LED-Anzeige und USB-Schnittstelle.

Die ID 120 und die ID 160 verfügen zusätzlich über 2 IEC-Steckdosen mit Überspannungsschutz und eine RS232- Schnittstelle.

Für alle Modelle gibt es eine kostenlose Shutdown-Software als Download vom Internet für Windows NT / 2000 / XP / 2003 / Vista, Novell und Linux Betriebssysteme.

[Riello UPS Off-Line USV-Anlage i-Dialog 1200VA IDG1200 online kaufen](#)