

Bals Elektrotech. Wandsteckdose abgesichert 16A 5p 400V 6h IP44

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1004309
EAN	4024941015066
Hersteller	Bals Elektrotech.
Hersteller-ArtNr	1506
Hersteller-Typ	1506
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	CEE-Steckdose abschaltbar, abgesichert

Technische Informationen

IEC-Stromstärke	16A
Polzahl	
Spannung nach EN 60309-2	
Uhrzeit-Stellung	6h
Kennfarbe	
Schutzart (IP)	
Schalter	
Mit FI-Schutzschalter	
Leerplätze auf Tragschiene	
Werkstoff des Gehäuses	
Absicherung	
Militärausführung	



Bals Elektrotech.

Wandsteckdose abgesichert 16A 5p 400V 6h IP44 1506 IEC-Stromstärke 16A, Polzahl 5, Spannung nach EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe rot, Schutzart (IP) IP44, Schalter ohne Ein-/Ausschalter, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Absicherung Automat, Wandsteckdose GT abgesichert 16A 5p 400V 6h IP44 50 und 60Hz Maximaler Leiterquerschnitt - 4,0 qmm Gehäusegröße: 170x90 Kabeleinführung: - M20 oben - M25/M20 unten Anschluss technik: - mit Buchsenklemme Kontaktträger/Kontakte: - Kontaktträger aus PA6 RAL 9011 - Kontakte Messing blank Gehäusematerial: - Gehäusematerial PC RAL 7035 Material der aussen liegenden Metallteile: - Material der Klappdeckelfeder Edelstahl - Material des Klappdeckelniets Messing blank - Material der Feder des Sicherungsklappfensters Edelstahl - Material des Sicherungsklappfensterniets Messing vernickelt - Gehäuseschrauben Edelstahl

Kennfarbe: - rot RAL 3000 (Klappdeckel) Sonstige technische Eigenschaften: -
Leitungseinführung einmal oben (offen), zweimal unten (verschlossen) -
Gehäuseunterteil um 180° drehbar - mit 3pol.

C-Automat - Klappdeckel aussen anscharniert Vorschrift: - nach IEC 60309, EN
60309, VDE 0623

[Bals Elektrotech. Wandsteckdose abgesichert 16A 5p 400V 6h IP44 online](#)

[kaufen](#)

