

## Bals Elektrotech. Wandsteckdose abgesichert 63A 4p 400V 6h IP67

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1006355
EAN	4024941150835
Hersteller	Bals Elektrotech.
Hersteller-ArtNr	15083
Hersteller-Typ	15083
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	CEE-Steckdose abschaltbar, abgesichert

### Technische Informationen

IEC-Stromstärke	63A
Polzahl	
Spannung nach EN 60309-2	
Uhrzeit-Stellung	6h
Kennfarbe	
Schutzart (IP)	
Schalter	
Mit FI-Schutzschalter	
Leerplätze auf Tragschiene	
Werkstoff des Gehäuses	
Absicherung	
Militärausführung	



Bals Elektrotech.

Wandsteckdose abgesichert 63A 4p 400V 6h IP67 15083 IEC-Stromstärke 63A, Polzahl 4, Spannung nach EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe rot, Schutzart (IP) IP67, Schalter ohne Ein-/Ausschalter, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Absicherung D0-Sicherung, Wandsteckdose GT abgesichert 63A 4p 400V 6h IP67 50 und 60Hz Maximaler Leiterquerschnitt - 25,0 qmm Gehäusegröße: 260x160 Kabeleinführung: - M40 oben - M40/M32 unten Anschluss technik: - mit Kontex-Kontakt - mit Rahmenklemme Kontaktträger/Kontakte: - Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material - Kontakte Messing blank - Rahmenklemme Messing blank Gehäusematerial: - Gehäusematerial PC RAL 7035 Material der aussen liegenden Metallteile: - Material der Klappdeckelfeder Edelstahl - Material des Klappdeckelniets Messing blank - Material des Sicherungsklappfensterniets Messing vernickelt Kennfarbe: -

rot RAL 3000 (Klappdeckel) Sonstige technische Eigenschaften: -  
Leitungseinführung einmal oben und zweimal unten (offen) - ohne Pilotkontakt -  
Wenn für zusätzliche Funktionen ein PILOT benötigt wird, z.B.

für Schützverriegelung oder zusätzliche Steuerzwecke bitte an die Bestell-Nr.

ein P anhängen.

- mit 3pol.

Sicherungssockel D 02 - Klappdeckel innen anscharniert Vorschrift: - nach IEC  
60309, EN 60309, VDE 0623

[Bals Elektrotech. Wandsteckdose abgesichert 63A 4p 400V 6h IP67 online](#)

[kaufen](#)

