

## Maico Radial-Dachventilator DN 250 EHD 25

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1605289
EAN	4012799873051
Hersteller	Maico
Hersteller-ArtNr	0087.0305
Hersteller-Typ	EHD 25
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Ventilator für Dacheinbau



### Technische Informationen

Netzfrequenz	50Hz
Bemessungsspannung	230V
Werkstoff des Gehäuses	
Selbsttätige Verschlussklappe integriert	
Fördervolumen	825m <sup>3</sup> /h
Nennleistung	148W
Fördermitteltemperatur	-20...50°C
Schutzart (IP)	
Nennweite	250mm
Korrosionsschutz	

Maico Radial-Dachventilator DN 250 EHD 25 Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 230V, Werkstoff des Gehäuses Stahlblech, Fördervolumen 825m<sup>3</sup>/h, Nennleistung 148W, Fördermitteltemperatur -20 ...

50°C, Schutzart (IP) IPX5, Nennweite 250mm, Korrosionsschutz verzinkt, Merkmale Platzsparender Dachventilator mit extrem geringen Abmessungen.

Zur Entlüftung.

Formschönes Gehäuse aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech.

Abdeckung aus Aluminium.

Die Abdeckung ist für Reinigungsarbeiten leicht abnehmbar.

Beschichtetes Eingriffsschutzgitter.

Radial-Laufrad mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln.

Schutzart IP X5.

Motor Außenläufer-Kondensatormotor.

Betriebskondensator anschlussfertig im Klemmenkasten.

Drehzahlsteuerbar.

Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig.

Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei.

Montagehinweise Dank seines geringen Gewichts wird für den Transport des EHD auf das Dach kein Kran oder Lastenaufzug benötigt.

Elektrischer Anschluss Anschluss an Klemmleiste im Gehäuse.

Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist.

Artikel: EHD 25, Fördervolumen: 825 m<sup>3</sup>/h, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 148 W, I<sub>Max</sub>: 0,65 A, Schutzart: IP X5, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm<sup>2</sup>, Einbauort: Dach, Einbaulage: senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 8 kg, Nennweite: 250 mm, Fördermitteltemperatur bei I<sub>Max</sub>: -20 / 50 °C, Schalldruckpegel: 55 dB(A),

[Maico Radial-Dachventilator DN 250 EHD 25 online kaufen](#)

