Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX 191 CY 5G6 3023130 T600

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7605481
EAN	4044774575926
Hersteller	Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr	3023130/600
Hersteller-Typ	3023130 T600
Verpackungseinheit	600 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	6mm²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	17.3mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I	-5...70°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-40...70°C
Nennspannung U	500V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX 191 CY 5G6 3023130 T600 Leiter-Nennquerschnitt 6mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 5, Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

17,3mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

70°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® 191 CY - PVC Steuerleitung mit UL/CSA AWM, ölbeständig, geschirmt und flexibel für vielseitige Anwendungen, UL/CSA: 600V, HAR: 300/500V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX 191 CY 5G6 3023130 T600 online kaufen