

ESYLUX ESYLUX Decken-Präsenzmelder EB, 360 Grad PD-CE360i/24 opa

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6401137
EAN	4015120510724
Hersteller	ESYLUX ESYLUX
Hersteller-ArtNr	EP10510724
Hersteller-Typ	PD-CE360i/24 opal-ma
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder komplett



Technische Informationen

Ausführung	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Zwangsabschaltung	
Tierschneise	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Vernetzbar	
Optimale Montagehöhe	3m
Treppenhausüberwachung	
Überbrückungsschalter	
Max. Reichweite zu einer Seite	12m
Max. Reichweite frontal	6m
Erfassungsfeld Durchmesser at 24m	
Geeignet für drahtlose Übertragung	
Fernbedienbar	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	
Ansprechelligkeit einstellbar	
Mit Signaleinheit	
Teach-Funktion für Ansprechhe	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
Transparent	

Spannungsart	
Nennspannung	230V
Min. Einschaltdauer	60s
Max. Einschaltdauer	30min
Erfassungswinkel horizontal	180...360°
Ansprechhelligkeit	5...2000lx
Max. Schaltleistung	2300W
Temperatur	0...50°C
Max. Einschaltstrom	10A
Nebenstelleneingang	
Frequenz	50...60Hz
Alarmfunktion	

ESYLUX ESYLUX Decken-Präsenzmelder EB, 360 Grad PD-CE360i/24 opal-ma Ausführung Präsenzmelder, Sensortyp passiv Infrarot, Zwangsabschaltung, Optimale Montagehöhe 3m, Treppenhausüberwachung, Überbrückungsschalter, Max.

Reichweite zu einer Seite 12m, Max.

Reichweite frontal 6m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 24m, Fernbedienbar, Ansprechempfindlichkeit einstellbar, Ansprechhelligkeit einstellbar, Mit Signaleinheit, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit, Montageart sonstige, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche nicht zutreffend, Farbe sonstige, Transparent, Schutzart (IP) IP40, Spannungsart AC, Nennspannung 230V, Min.

Einschaltdauer 60s, Max.

Einschaltdauer 30min, Ausschaltverzögerung 0s, Einschaltverzögerung 0s, Max.

Schaltleistung 2300W, Geeignet für C-Last, Anzahl der Schaltzonen 1, Max.

Einschaltstrom 10A, Nebenstelleneingang, Steuerstrom 0mA, Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage.

Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser für den Einsatz in Büros, Klassenzimmern, Konferenzräumen etc.

und Durchgangsbereichen mit Tageslichtanteil.

Optimal geeignet für die Installation in großen Höhen bis 10 m, wie Sporthallen, Lagerhallen etc..

16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt), speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z.

B.

EVGs, parallelkompensierte Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen, Energiesparlampen.

Automatische Lichtsteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht.

Programmierbar per Fernbedienung, z.

B.

Dauerlicht EIN/AUS und automatische Einlesefunktion des aktuellen Lichtwertes.

Fest hinterlegtes Werksprogramm sorgt für eine sofortige Betriebsbereitschaft.

Zusätzlicher Tastereingang zum individuellen manuellen Schalten der Beleuchtung.

Melder kann als Voll- oder Halbautomat genutzt werden.

Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Anschluss eines "Slave"-Präsenzmelders.

Integrierte Impulsfunktion zur Ansteuerung von Treppenlichtautomaten oder Signalgeräten und Einsatz für Gebäudetechnik/SPS.

[ESYLUX ESYLUX Decken-Präsenzmelder EB, 360 Grad PD-CE360i/24 opa](#)



[online kaufen](#)

